

MONOLED / DUOLED - CARACTÉRISTIQUES

Affichez votre disponibilité. Feu vert sur vos performances !

- LED d'état : en ligne, en déplacement, DND, en appel, sonnerie, appel en attente, appel en absence
- Réponse/ Raccroche/ Muet/ boutons de commande Volume
- Fréquence audio à large bande
- Microphones réducteur ultra-bruit
- Prise USB Type-C + adaptateur USB Type-A
- Support de table inclus



MONOLED / DUOLED - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CONNECTIVITÉ

Adaptateur USB Type-C ou USB Type-A

AUDIO

Microphone dynamique à bobine mobile

Micro électrostatique à Electret

Micro à directivité Cardioid

Tige flexible microphone ajustable 300°

Fréquence : 150~6.8kHz

Impédance du locuteur : $64\Omega \pm 15\%$

Sensibilité du locuteur 1kHz :

MonoLED : $98 \pm 3\text{dB}$

DuoLED : $95 \pm 3\text{dB}$

Sensibilité du microphone 1kHz : $-41 \pm 3\text{ dB}$

ENVIRONNEMENT

Température de stockage : $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$

CONDITIONNEMENT

Poids :

MonoLED : 192g

DuoLED : 218g

Bandeau ajustable

COMPATIBILITÉ

WorkForce, WelcomeConsole (prise en charge des LEDs d'état à venir)

Vision, SuperVision (prise en charge des LEDs d'état à venir)

Apple Mac, Windows PC

Fiches techniques des accessoires
pour téléphones :

