

MONOLED/ DUOLED DESTACADOS

Mostrar cuando estés disponible. ¡Luz verde a tu rendimiento!

Nota: El soporte para auriculares comienza con las siguientes versiones de integración de auriculares (lanzadas en WMS 4.03):

- 2.7.0 (Windows)
- 2.5.0 (macOS)



CARACTERÍSTICAS

- LED de estado: en línea, ausente, no molestar, en llamada, llamada entrante / saliente, llamada en espera, llamada perdida
- Botones de control de respuesta / Colgar / Silenciar / Volumen
- Frecuencia de audio de banda ancha
- Micrófono de cancelación de ruido
- Conector USB Tipo-C + adaptador USB Tipo-A
- Soporte de mesa incluido

MONOLED/ DUOLED - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONECTIVIDAD

Adaptador USB Tipo-C o USB Tipo-A

AMBIENTAL

Temperatura de almacenamiento: -40°C~70°C

AUDIO

Bobina móvil dinámica

Micrófono de condensador electret

Directividad de micrófono cardioide

Pluma de micrófono ajustable a 300°

Frecuencia: 150~6.8kHz

Impedancia del altavoz: 64Ω±15%

Sensibilidad del altavoz 1kHz:

MonoLED: 98±3dB

DuoLED: 95±3dB

Sensibilidad de micrófono 1kHz: -41±3 dB

FÍSICA

Peso:

MonoLED: 192g

DuoLED: 218g

Cinta ajustable

COMPATIBILIDAD

WorkForce (el soporte completo de estado LED comienza desde el firmware v. 65.145.2.7)

WelcomeConsole (el soporte completo de estado LED comienza desde el firmware v. 68.145.2.28)

Vision, SuperVision (el soporte completo de estado LED comienza desde la versión v. 3.07.51)

Apple Mac, Windows PC

Phones Accessories datasheets:

