

MONOLED/ DUOLED DESTACADOS

Mostrar cuando estés disponible. ¡Luz verde a tu rendimiento!

- LED de estado: en línea, ausente, no molestar, en llamada, llamada entrante / saliente, llamada en espera, llamada perdida
- Botones de control de respuesta / Colgar / Silenciar / Volumen
- Frecuencia de audio de banda ancha
- Micrófono de cancelación de ruido
- Conector USB Tipo-C + adaptador USB Tipo-A
- Soporte de mesa incluido



MONOLED/ DUOLED - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONECTIVIDAD

Adaptador USB Tipo-C o USB Tipo-A

AUDIO

Bobina móvil dinámica

Micrófono de condensador electret

Directividad de micrófono cardioide

Pluma de micrófono ajustable a 300°

Frecuencia: 150~6.8kHz

Impedancia del altavoz: $64\Omega \pm 15\%$

Sensibilidad del altavoz 1kHz:

MonoLED: 98 ± 3 dB

DuoLED: 95 ± 3 dB

Sensibilidad de micrófono 1kHz: -41 ± 3 dB

AMBIENTAL

Temperatura de almacenamiento: $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$

FÍSICA

Peso:

MonoLED: 192g

DuoLED: 218g

Cinta ajustable

COMPATIBILIDAD

WorkForce, WelcomeConsole (LED de soporte de estado completo próximamente)

Vision, SuperVision (LED de soporte de estado completo próximamente)

Apple Mac, Windows PC

Phones Accessories datasheets:

