

MONOLED/ DUOLED DESTACADOS

Mostrar cuando estés disponible. ¡Luz verde a tu rendimiento!

Nota: El soporte para auriculares comienza con las siguientes versiones de integración de auriculares (lanzadas en WMS 4.03):

- 2.7.0 (Windows)
- 2.5.0 (macOS)



CARACTERÍSTICAS

- LED de estado: en línea, ausente, no molestar, en llamada, llamada entrante / saliente, llamada en espera, llamada perdida
- Botones de control de respuesta / Colgar / Silenciar / Volumen
- Frecuencia de audio de banda ancha
- Micrófono de cancelación de ruido
- Conector USB Tipo-C + adaptador USB Tipo-A
- Soporte de mesa incluido

MONOLED/ DUOLED - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONECTIVIDAD

Adaptador USB Tipo-C o USB Tipo-A

AMBIENTAL

Temperatura de almacenamiento: -40°C~70°C

AUDIO

Bobina móvil dinámica
 Micrófono de condensador electret
 Directividad de micrófono cardioide
 Pluma de micrófono ajustable a 300°
 Frecuencia: 150~6.8kHz
 Impedancia del altavoz: 64Ω±15%
 Sensibilidad del altavoz 1kHz:
 MonoLED: 98±3dB
 DuoLED: 95±3dB
 Sensibilidad de micrófono 1kHz: -41±3 dB

FÍSICA

Peso:
 MonoLED: 192g
 DuoLED: 218g
 Cinta ajustable

COMPATIBILIDAD

WorkForce (el soporte completo de estado LED comienza desde el firmware v. 65.145.2.7)
 Vision, SuperVision (LED de soporte de estado completo próximamente)
 Apple Mac, Windows PC
 El soporte de WelcomeConsole próximamente

Phones Accessories datasheets:

