





La estación Wizyconf es la primera herramienta profesional y fácil de usar para tu sala de reuniones. Wizyconf es un mago que te otorga una varita mágica en forma de control remoto. Puedes resolver el complejo funcionamiento interno de una herramienta de alta tecnología, asegurando la estación de videoconferencias más profesional, útil e intuitiva.

Deja de preocuparte por cómo configurar e iniciar conferencias. Este mago te permitirá crear espacios de trabajo virtuales e interactivos en tan solo 30 segundos. Todo esto es posible gracias a la tecnología **WebRTC** y la seguridad de **Chrome OS.**

DESTACADOS

- **Ejecutando en Chrome OS + WebRTC**: Chrome OS garantiza no más problemas con las actualizaciones o la incompatibilidad de controladores y convierte a Wizyconf Station en la estación de conferencias más segura del mercado, una armadura impenetrable por cualquier tipo de piratería.
- **Fácil de usar** Deja de preocuparte por cómo configurar e iniciar conferencias. Este mago te permite crear espacios de trabajo virtuales interactivos en tan solo 30 segundos.
- Se incluyen **dos cámaras web**: la primera es 4K Ultra HD, estática, con un ángulo de 120 grados y una función de enfoque automático de alta calidad. La segunda cámara es una PTZ que ofrece zoom óptico de 12X.
- **Dos micrófonos HD** con una calidad de audio excepcional, invisible para los usuarios, que se pueden instalar en el techo o en el escritorio. Esto son **micrófonos profesionales con calidad de estudio** para capturar las voces de los ponentes y altavoces HD de 15W que reproducen perfectamente los sonidos que provienen del otro lado de la pantalla.
- No más cables con telarañas: **USB 3.0 todo en uno** para la fuente de alimentación.
- La conferencia admite hasta 3 monitores (no incluidos) con un soporte esencial (incluido).



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - COMPONENTES PRINCIPALES

Wizyconf-Core

- Based on i7-7700 CPU: plataforma Intel Core i7 increíblemente potente de última generación.
- Esta plataforma admite codificación y descodificación aceleradas de VP8 y VP9, h264 y ofrece una calidad de audio increíble.



- Se ejecuta en OS- el sistema operativo más seguro + soporte nativo de WebRTC: sin problemas con actualizaciones o incompatibilidad de controladores — la estación de conferencias más segura, un shell completo contra cualquier tipo de
- Alimenta las dos cámaras HD a través de un solo cable USB 3: no se necesitan adaptadores de alimentación adicionales, no
- Compatibilidad inmediata con pantallas de hasta 3 x 65 pulgadas en resolución de alta definición (las pantallas Samsung HD profesionales están certificadas), proporcionando una increíble cantidad de espacio (hasta tres vídeos de participantes remotos o sesiones de uso compartido de pantalla).

Wizyconf-4kCam

- 4K Ultra HD con súper resolución de salida de codificación de hasta 4K@30fps/25fps (también compatible con 1080p,720p).
- Conexión USB todo en uno para fuente de ambientación, vídeo y audio; soporte de 2 señales de vídeo USB de transmisión y 1 fuente de audio
- Lente AF: lente de auto enfoque sin distorsión, ángulo de visión de hasta 46° / 84° / 120°, soporte de EPTZ.
- Micrófono incorporado: captación omnidireccional, distancia de captación de hasta 12 metros, algoritmo de supresión de ruido con excelente sonido.
- Soporte de WDR, puede gestionar diferentes entornos de iluminación.
- Luz baja: relación de ruido ultra alto nivel del nuevo sensor de imagen CMOS, algoritmo de reducción de ruido 2D / 3D, lo que reduce significativamente el ruido de la imagen, incluso en condiciones de poca luz; la relación de señal de imagen a ruido de hasta 55dB
- Fácil Instalación: equipado con soporte de eje giratorio de amortiguación.

Wizvconf-PTZCam

- Lente gran angular de 72.5°, soporte de zoom óptimo de 12x y zoom digital de 16x.
- 1080P Full HD 1/2.7 pulgadas, 2.07 millones de píxeles efectivos, sensor HD CMOS de alta calidad, resolución máxima: 1920



- El sensor CMOS de baja SNR y alta luminosidad combinado con el algoritmo de reducción de ruido 2D y 3D reduce eficazmente el ruido, incluso en condiciones de Ponca iluminación.
- Interfaz USB, compatibilidad USB3.0 / USB2.0, soporte de salida de vídeo comprimido, soporte de protocolo UVC v1.5.
- H.264 Slice/ H.264 SVC admite Slice y modo de codificación SVC; admite salida de dos flujos (YUY2, MJPEG, H.264).

Wizyconf-Mic x 2



- Calidad de voz perfecta: estos micrófonos nacieron para estudios de grabación de música; la transmisión digital garantiza la resistencia a las interferencias y una calidad cristalina; algoritmos de cancelación de eco que se adaptan inmediatamente a las
- Omnidireccional, rango de captación 360°, matriz de micrófono estrella. Respuesta de frecuencia de amplio rango; reconocimiento dinámico de orientación del micrófono para capturar audio desde cualquier parte de la sala.
- Seguimiento de voz inteligente: enfoque automático en el altavoz actual sin intervención humana, voz clara, bajo nivel de ruido.
- Radio de distancia de 6 metros que puede cubrir áreas de hasta 113 metros cuadrados, tres veces más grande que productos similares.
- Casi invisible para los usuarios se pueden instalar en el techo o en el escritorio (se incluyen cables para el montaje en el escritorio).
- Conectado a través de un solo cable de Ethernet: no se requieren adaptadores de corriente.
- Un sistema admite hasta 4 micrófonos para cubrir habitaciones de cualquier tamaño.

Wizyconf-Remote



- Wizyconf pone una varita mágica en manos de los Managers: un control remoto simple para encender y configurar la conferencia en solo 30 segundos.
- Controla la conferencia y las cámaras web: enciende / apaga, graba, ajusta ele volumen, silencia, agrega nuevos usuarios con el control de reconocimiento de voz incorporado; enciente / apaga la cámara, cambia la cámara, ajusta el foco de un altavoz específico, aiusta el zoom.
- Recargable a través de USB: no tienes que preocuparte por las baterías.

Wizvconf-Stand



- El carro de TV de aluminio con altura ajustable admite pantallas de hasta 3 x 65 pulgadas.
- Tamaño de pantalla de ajuste: 32"- 65"
- Carga máxima de 30Kg/66lb por pantalla
- Rango de inclinación: +5° 10°
- Todo el hardware de montaie incluido
- VESA: de 100x100mm a 600x400mm
- Carril de aluminio: 3480mm (1000mm x 3pcs + 480mm x 1pcs)
- Brazo de soporte fijo de 400mm
- Columna de aluminio: 1500mm x 3pcs
- Nota: los monitores no están incluidos

Conference datasheets:





