



## DIE VIDEOKONFERENZ VON IHREM SCHREIBTISCH AUS

Wizyconf bietet Ihnen das **beste Videokonferenz-Erlebnis**. Wildix Wizyconf-Videokonferenz ist **voll in Ihr Kommunikationssystem integriert, ohne dass Sie weitere** Hardware- oder Software-Komponenten installieren müssen.

Um Wildix Wizyconf-Videokonferenz zu benutzen, benötigen Sie nur einen Web-Browser. Die Wizyconf-Videokonferenz ist über einen einfachen Link für eine interne und externe Verwendung aufrufbar und kann vom Collaboration-Webinterface gestartet werden.

Wildix bietet zusätzlich erhältlichem Zubehör für kleine oder große Besprechungsräume: **Wizyconf-Voice** und **Wizyconf-Huddle**.



## WIZYCONF HIGHLIGHTS

- WebRTC-basiert
- Keine Client-Installation
- Über einen Link für externe und interne Nutzer verfügbar
- Chat und private Nachrichten, HD-Video & -Audio
- Teilnahme im Audio-Modus möglich
- Automatische Lautsprecher-Erkennung
- Kachelansicht und Sidebar-Ansicht (aktueller Sprecher im Großbildformat bzw. die restlichen Teilnehmer mittels kleiner Vorschauflächen am rechten Bildschirmrand)
- Videokonferenz Scheduling-Service
- Desktop-Sharing
- Alle stummschalten / Alle stummschalten außer
- Aufzeichnung der Videokonferenz (Audio, Video, Desktop-Sharing)
- Live-Übertragung auf Facebook & Youtube
- Hand heben

## WIZYCONF-HUDDLE

Viele Unternehmen setzen auf kleine, stets verfügbare und mit einem System für Telefonkonferenzen ausgestattete Besprechungsräume oder **Huddle Rooms**, in denen sich 3 bis 5 Mitarbeiter zur Diskussion, Strategieberatung oder Entscheidungsfindung zurückziehen können.

**Wizyconf-Huddle** ist ein Plug & Play-Gerät für Ihre kleinen Besprechungsräume.

### WIZYCONF-HUDDLE HIGHLIGHTS

- Full HD-Webcam (1080p) mit 120°-Sichtfeld
- Keine Fernbedienung erforderlich, alles befindet sich am Gerät selbst
- 360°-Mikrofon
- All-in-One USB-C-Kabel (USB-A-Adapter inkludiert)
- Tasche zum bequemen Transport



### WIZYCONF-HUDDLE TECH SPECIFICATONS

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mechanisch einstellbar (hoch und runter)Linse: 1/2,8, fester Fokus, 120° Winkel</li> <li>• Bildsensor: Full HD CMOS-Sensor</li> <li>• Video: 1080P (1920*1080 Pixel)</li> <li>• Betriebssysteme: Windows / MacOS</li> <li>• Touch-Keypad: Mikro an / aus; Lautstärke +</li> <li>• Omnidirektionales Mikrofon mit 256ms akustischer Echokompensation und dynamischer Rauschunterdrückung</li> <li>• Netzwerkschnittstelle: USB-C-Kabel (USB-A-Adapter inkludiert)</li> <li>• Stromversorgung: über USB-Kabel (5V / 500mA)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betriebstemperatur: 5° - 55° C / 41° - 131° F</li> <li>• Lagerungstemperatur: -10° - 55° C / 14° - 131° F</li> <li>• Luftfeuchtigkeit: 20-85% nicht kondensierend</li> <li>• Rauschpegel: &lt;48db</li> <li>• Full-Duplex-Audio</li> <li>• Lautsprecher: 10 einstellbare Bereiche bis94dBA; Frequenzgang: 300 bis 3400Hz</li> <li>• Gewicht: 465g</li> <li>• Maße: 235*62*62mm</li> </ul> |
|--|--|

## WIZYCONF-VOICE

Das Wizyconf-Voice Konferenztelefon wurde speziell für das WebRTC-Videokonferenzsystem von Wildix entwickelt und gewährleistet effiziente Kommunikation in **großen Konferenzräumen**. Das Wizyconf- Voice Konferenztelefon hat 3 eingebaute Mikrofonen, aber kann fakultativ zusammen mit 2 zusätzlich erhältlichen Mikrofonen benutzt werden.



### WIZYCONF-VOICE HIGHLIGHTS

- nur ein Kabel für Strom und PC-Anschluss
- via Bluetooth mit Mobiltelefon koppeln
- Sprechzeit: 4 Stunden
- 3 eingebaute Mikrofone gewährleisten eine optimale 360°-Abdeckung
- maximaler Sprechabstand: bis zu 4 Meter
- 2 externe kabelgebundene Mikrofone (Code: WIZYCONF-VOICE-2EXTMIC)

### WIZYCONF-VOICE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Systemanforderungen: Windows, Mac OSX, Linux
- Anschluss: USB-Kabel 1,83m, USB 2.0
- Anwendung: Wizyconf-Videokonferenz, iOS/Android-Apps, Vision/ SuperVision, W-AIR Office, W-AIR Med, W-AIRLifeSaver, WP600AXX
- Über Bluetooth mit iOS/Android-Apps, Vision/ SuperVision, W-AIR Office, W-AIR Med, W-AIR LifeSaver, WP600AXX verbinden
- Maximale Lautstärke: 93dB
- Lautsprecher- / Mikrofon-Frequenz 30-16KHz
- 3 eingebaute Mikros mit 360°-Abdeckung
- Unterstützung von bis zu zwei externen Mikros (WIZYCONF-VOICE-2EXTMIC)
- Versorgungsspannung: 5V DC
- Leistungsaufnahme: 300mAh max.
- Batteriekapazität: 700mAh
- Sprechzeit: 4 Stunden
- Wahrnehmungsabstand: bis zu 4 Meter
- Betriebstemperatur: 5°C-40°C
- Lagertemperatur: -30°C-55°C
- Eingehaltene Richtlinien: RoHS/FCC/CE
- Größe (verpackt): 47 x 42 x 37 cm

### WIZYCONF-VOICE 2EXTMIC TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- 2 kabelgebundene Mikrofone
- Kabellänge: 2 m
- Lautlos-Taste an jedem Mikrofon
- Beeindruckende Sprachqualität
- Mikrofontyp: Desktop
- Bis zu 25 Personen in einem Konferenzraum