



VIDEOCONFERENCIA DESDE TU ESCRITORIO

Wizyconf te ofrece **la mejor experiencia de videoconferencia**. La solución de videoconferencia Wildix Wyziconf está **completamente integrada con el sistema de comunicación de la empresa** y **no requiere instalación** de ningún software o componente hardware adicional.

Todo lo que necesitas es un navegador web. Inicia rápidamente una videoconferencia con usuarios internos y externos, directamente desde tu interfaz web de Collaboration.

Wildix ofrece un equipo adicional para garantizar la mejor experiencia de usuario en pequeñas salas de conferencia: **Wizyconf-Huddle**.

WIZYCONF DESTACADOS



- Basado en WebRTC
- Sin instalación, sin plugin
- Acceso instantáneo a través de un enlace, también para usuarios externos
- Chat y mensajería privada, vídeo y audio HD
- Posibilidad de acceso en modo solo audio
- Detección automática de altavoces
- Vistas de mosaicos y barra lateral
- Programación de conferencias
- Compartir pantalla
- Silenciar a todos / Silenciar a todos excepto a
- Grabación de conferencias (audio, vídeo, compartir pantalla)
- Transmisión en vivo a Facebook, YouTube
- Levantar la mano

WIZYCONF-HUDDLE

Una **huddle room** es un espacio de colaboración del futuro: una sala pequeña, equipada con un sistema de teleconferencia, donde 3-5 personas pueden reunirse para reuniones breves para discutir sobre proyectos, elaborar estrategias y tomar decisiones.

Wizyconf-Huddle es una solución Plug&Play para tus Huddle Rooms.

WIZYCONF-HUDDLE DESTACADOS

- Cámara web gran angular de 120 °, Full HD
- Sin necesidad de control remoto
- Micrófono 360°
- Cable USB-C todo en uno (adaptador USB-A incluido)
- Estuche portátil para facilitar el transporte



WIZYCONF-HUDDLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Lente mecánicamente ajustable (arriba y abajo): 1/2.8, enfoque fijo, ángulo de 120° • Sentido de imagen: sensor CMOS Full HD • Vídeo: 1080P (1920*1080 pixel) • OS: Windows / MacOS • Teclado táctil: Mic on / off; Volumen + / - • Micrófono omnidireccional con cancelación de eco acústico de 250 ms y reducción dinámica de ruido • Interfaz de red: USB-C(USB-A adaptador incluido) • Energía: suministro de cable USB (5V / 500mA) | <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura: 5° - 55° C / 41° - 131° F • Almacenamiento: -10° - 55° C / 14° - 131° F • Humedad: 20-85% no considerada • Nivel de sonido: <48db • Audio dúplex completo • Altavoz: 10 rangos ajustables hasta 94dBA; frecuencia de respuesta: 300 a 3400Hz • Peso: 465g • Tamaño: 235*62*62mm |
|---|--|