



LA VIDÉOCONFÉRENCE DEPUIS VOTRE BUREAU

Wizyconf vous offre **la meilleure expérience de vidéoconférence jamais réalisée**. La solution de vidéoconférence Wizyconf de Wildix **est entièrement intégrée au système de communication de l'entreprise** et ne **nécessite aucune installation ou logiciel supplémentaire**.

Tout ce dont vous avez besoin est un navigateur Web. Commencez facilement une vidéoconférence avec des utilisateurs internes et externes directement depuis votre interface Web Collaboration.

Wildix propose des équipements supplémentaires pour garantir la meilleure expérience utilisateur pour les petites salles de conférence - **Wizyconf-Huddle**.



WIZYCONF CARACTÉRISTIQUES

- Basé sur la technologie WebRTC
- Aucune installation, absence de plug-in
- Accès instantané via un lien, valable également pour les utilisateurs externes
- Chat et messagerie privée, vidéo HD et audio
- Bascule possible en mode-audio
- Détection automatique des hauts-parleurs
- Aperçu mosaïque et barre latérale
- Programmation de conférences
- Partage d'écran
- Mise en sourdine pour tous / Mise en sourdine pour tous sauf
- Enregistrement de la conférence (audio, vidéo, partage d'écran)
- Live streaming sur Facebook et YouTube
- Lever de main

WIZYCONF-HUDDLE

La **Huddle Room** est l'espace de collaboration du futur - c'est un système de téléconférence dans lequel 3 à 5 personnes peuvent se réunir pour de courtes réunions, afin de discuter de projets, d'élaborer des stratégies et de prendre des décisions.

Wizyconf-Huddle est une solution Plug & Play pour vos Huddle Rooms.

WIZYCONF-HUDDLE CARACTÉRISTIQUES

- Webcam grand angle 120°, Full HD
- Pas besoin de télécommande
- Microphone rotatif 360°
- Câble USB-C tout-en-un (adaptateur USB-A inclus)
- Pochette portable pour un transport facile



WIZYCONF-HUDDLE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Lentille réglable mécaniquement (haut et bas) : 1/2.8, zoom fixe, angle 120°
- Résolution de l'image : capteur CMOS Full HD
- Vidéo : 1080P (1920*1080 pixels)
- OS : Compatible Windows / MacOS
- Touches du clavier : Micro activé / désactivé ; Volume + / -
- Microphone rotatif avec réduction d'écho acoustique de 256 ms et réduction du bruit
- Interface réseau : USB-C (adaptateur USB-A inclus)
- Alimentation : câble USB (5V / 500mA)
- Conditions de fonctionnement : 5° - 55° C / 41° - 131° F ; Stockage : -10° - 55° C / 14° - 131° F ; Humidité : 20-85% non-condensé
- Niveau sonore : <48db
- Audio duplex Full HD
- Hauts-parleurs : 10 plages réglables jusqu'à 94dBA; Réponse en fréquence : 300 à 3400Hz
- Poids : 465g
- Dimensions : 235*62*62 mm