

ForcePro 5 ist ein Telefon, das eine intelligente und reibungslose Geschäftskommunikation ermöglicht. Es verfügt über einen verstellbaren Bildschirm, integriertes Bluetooth 4.2 und 2.4G/ 5G WLAN.

HIGHLIGHTS

- 4.3" Farbdisplay 480*272, einstellbar (0° to 40 °)
- Dual Ports 10/100/1000
- Max. 45 BLF-Tasten
- Integriertes 2.4GHz/5G WLAN und Bluetooth 4.2
- Synchronisierung der Anrufliste
- Überwachung der Anwesenheit
- Breitband HD-Audio
- Headset USB Audio Support
- Bild des Anrufers
- Antibakterieller Oberflächenschutz



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Telefon & PBX

- Statusanzeige
- Benachrichtigung bei neuer Voicemail / verpasstem Anruf / neuem Anruf
- Online-Zugriff auf die PBX-Telefonverzeichnisse
- Synchronisierung der Anruflisten und der Benachrichtigungen verpasster Anrufe
- Gegensprechfunktion, Paging, Kurzwahl, Halten, 5-Wege-Telefonkonferenz, Wahlwiederholung, Stummschaltung, Rufweiterleitung, Rufübernahme, Gruppen-Rufübernahme, Musik in der Warteschleife
- Mehrsprachig

Audio

- HD-Audio mit Breitband Codec G.722, Opus
- Schmalband Codec G.711a, G.729
- HD Lautsprecher
- Volduplex akustische Echo-Unterdrückung

Sicherheit & Datennetzwerk

- SIP TLS; QoS VLAN; RTP/RTCP
- SRTP

Unterstützte Headsets

- RJ-9 Anschluss, USB Anschluss, Bluetooth
- MonoLED, DuoLED
- Headsets von Drittanbietern: <https://wildix.atlassian.net/wiki/x/DhTOAQ>

Physische Eigenschaften

- 45 BLF-Tasten
- 4.3" einstellbarer (0° bis 40 °) Farbdisplay 480*272
- 1 x RJ9 Hörer-Anschluss; 1 x RJ9 Handset-Anschluss; 1 x USB Anschluss
- 2 x RJ45 10/100/1000 Mb Ethernet-Anschluss
- PoE IEEE 802.3af
- 802.3az Green Ethernet
- Optionaler Netzadapter (Code: PS-5V2A): Eingang AC 100-240 V; Ausgang DC 5 V / 2 A
- Maximale Leistungsaufnahme: 8,25W
- Verpackungsgröße: 334*258*71 mm
- Betriebstemperatur: 32~113 °F, 0~45°C
- Lagertemperatur: -22-140 °F, -30~60°C
- Luftfeuchtigkeit: 10~95%

VoIP Telefon Datenblätter:

