

Vision est un appareil Android, compatible WebRTC, équipé d'un écran de 7 pouces et d'une webcam de 2 mégapixels. Vous pouvez recevoir des appels vidéo d'un autre Vision, d'un PC, d'un interphone, d'un appareil Android ou bien iOS. Vision est le téléphone pour vos visioconférences WebRTC.



VISION HIGHLIGHTS

- Android 9 OS
- Écran 7" couleur TFT LCD 1024*600 avec écran tactile capacitif
- Presence & Chat; 120 touches BLF
- 2 x port Gigabit 10/100/1000
- PoE IEEE 802.3af
- 2 webcam MP
- 802.3az Ethernet Vert
- Audio HD à large bande
- WiFi 802.11b/g/n; USB Type-C; Bluetooth
- Vidéoconférence WebRTC
- Accès aux annuaires du PBX
- Synchronisation de l'historique d'appel
- Prise en charge des casques audio USB/ Bluetooth

VISION TECH SPECIFICATIONS

TÉLÉPHONE & PBX

- Android 9 OS
- Présence & Chat
- Prise en charge de la vidéoconférence Wzyconf basée sur le WebRTC
- Notification nouveau message vocal / Appel entrant / Appel manqué
- Accès en ligne aux annuaires du PBX
- Synchronisation de l'historique d'appel et des notifications d'appels manqués
- Sélection et téléchargement de sonneries
- Intercom, paging, numérotation rapide, appel en attente, conférence téléphonique à 5, recomposition, mise en sourdine, transfert d'appel, interception d'appel, interception d'appel de groupe, musique d'attente
- Prise en charge Multilingue

Audio

- Audio HD avec codec à large bande Opus
- Codec à bande étroite G.711a, ulaw, G.729
- Haut-parleur full duplex
- Annuleur d'écho

Sécurité & Réseau

- SIP TLS; QoS VLAN; RTP/RTCP; SRTP

Conformité

- Compatibilité Prothèse Auditives (HAC)
- Conformité Standards CE/ FCC/ UKCA

Casques Compatibles

- WHS-MONO / WHS-DUO via câble 3.5 mm
- WHS-BT (gestion de la mise en sourdine / du volume / des appels téléphoniques)
- Mono/ DuoLED, Mono/ DuoLED-BT
- Casques audio tierce: <https://wildix.atlassian.net/wiki/x/DhTOAQ>

Physique

- Jusqu'à 120 touches BLF
- Écran 7" couleur, écran tactile capacitif, Résolution 1024*600, Écran large format 16:9
- 1 x port combiné RJ9 ; 1x prise casque 3.5mm; 1 x port de sortie vidéo HDMI
- Flash Memory 8GB, 2GB DDR3 Memory
- Bluetooth 4.0; 1 x USB Type-C; WiFi 802.11 b/n/g
- Bouton LED (messagerie vocale, sourdine, sortie audio)
- Webcam 2MP CMOS avec obturateur de confidentialité
- 802.3az Green Ethernet
- Support
- Adaptateur d'alimentation en option : (Code: PS-12V2A) Input AC 100-240 V; Output DC 12 V/ 1 A
- Alimentation ~12 W
- PoE Classe 0, IEEE 802.3af
- Dimensions : 250x210x98 mm, poids: 1.72kg
- T° de fonctionnement : 32~104 °F, 0~40 °C; Storage t°: -4~158 °F, -20~70 °C; Humidité : 10 to 90% sans condensation

