

**Start 5** ist ein einfaches VoIP-Tischtelefon, das sich perfekt als „unbeaufsichtigtes“ Telefon für Anrufe eignet.

## HIGHLIGHTS

- Display: 128\*48 Punktmatrix mit Hintergrundbeleuchtung
- Dual Fast ports, integriertes PoE
- PBX Telefonverzeichnisse
- 4 BLF Tasten
- PoE IEEE 802.3af
- Synchronisierung der Anruflisten
- Kurzwahltaste Bitte-Nicht-Stören
- Voicemail-Benachrichtigungen
- Visuelle / Audio BLF



## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

### Telefon & TK-Anlage

- Benachrichtigung bei Neuer Voicemail / Verpasstem Anruf / Neuem Anruf
- Online-Zugriff auf die PBX-Telefonverzeichnisse
- Synchronisierung der Anruflisten und der Benachrichtigungen verpasster Anrufe
- Klingeltöne der TK-Anlage
- Gegensprechanlage, Paging, Kurzwahl, Halten, Dreierkonferenz; Wahlwiederholung, Stummschaltung, Rufumleitung, Rufübernahme, Gruppen-Rufübernahme, Musik in der Warteschleife
- Mehrsprachig

### Audio

- Codec: G.711a, G.729, Opus
- HD Sprachmikrofone und Lautsprecher
- Hintergrundgeräusch-Unterdrückung
- Vollduplex Echo-Unterdrückung

### Sicherheit & Datennetzwerk

- SIP2.0 über TLS; QoS VLAN; RTP/RTCP/SRTP

### Physische Eigenschaften

- 4 BLF-Tasten (Softkeys)
- 128x48 Punktmatrix mit Hintergrundbeleuchtung
- 1 x RJ9 Headset-Port; 1 x RJ9 Handset-Port
- Optionaler Netzadapter (code: PS-5V2A): Eingang AC 100-240 V; Ausgang DC 5 V / 2 A
- Max Stromverbrauch: 1.8~2.95W
- RJ45 Port x2: Netzwerk x1, PC x1 (Überbrückung zum Netzwerk)
- Verpackungsgröße: 274\*215\*59 mm
- Betriebstemperatur: 32~113 °F, 0~45°C; Lagertemperatur: -22~140 °F, -30~60°C; Luftfeuchtigkeit: 10 to 95% (nicht kondensierend)

VoIP Phones datasheets:

