

**Start 5** è un telefono VoIP per ufficio di base, perfetto per gestire le chiamate.

## FUNZIONALITÀ

- Display: 128x48 dot-matrix con retroilluminazione
- Dual Fast port, PoE integrato
- Rubriche del PBX
- 4 tasti BLF
- PoE IEEE 802.3af
- Registro chiamate
- Tasto rapido DND
- Notifica Messaggio Vocale
- BLF visivi / audio



## SPECIFICHE TECNICHE

### Telefono e PBX

- Notifica Nuovo Messaggio Vocale / Chiamata persa / Chiamata in ingresso
- Accesso online alle rubriche telefoniche del PBX
- Cronologia delle chiamate e chiamate perse
- Suonerie PBX
- Intercom, paging, selezione rapida, chiamata in attesa, conferenza a 3 partecipanti, funzione richiama, muto, trasferimento chiamata, pickup chiamata, pickup chiamata di gruppo, musica di attesa
- Supporto multilingue

### Audio

- Codec G.711a, G.729, Opus
- Microfono/Speaker HD
- Prevenzione del rumore di fondo
- Cancellazione dell'eco full-duplex

### Sicurezza & Networking

- SIP2.0 TLS; QoS VLAN; RTP/RTCP/SRTP

### Caratteristiche fisiche

- 4 tasti BLF (tasti software)
- Schermo 128x48 Dot-matrix con retroilluminazione
- 1 porta RJ9 per cuffie; 1 porta RJ9 per ricevitore; 1 porta USB
- Adattatore alimentazione opzionale (codice: PS- 5V2A): ingresso AC 100-240 V; uscita DC 5V / 2A
- Consumo energetico massimo: 1,8 ~ 2,95W
- 2 Porte RJ45: 1 x rete, 1 x PC (Collegato alla Rete)
- Dimensioni e peso della confezione: 274x215x59 mm
- T° di funzionamento: 32~113°F, 0~45°C; T° di stoccaggio: -22~140 °F, -30~60°C; Umidità: 10-95% senza condensa

VoIP Phones datasheets:

