

SuperVision ist ein exklusives Tischtelefon für Top-Manager.

FEATURES – SUPERVISION

- Android OS
- 8-Zoll-Farbdisplay 1280*800
- Anwesenheitsstatus & Chat; 120 BLF Tasten
- 2 x Gigabit-Port 10/100/1000
- 5 MP Webcam
- Magnetischer Hörer
- HD-Breitband-Audio
- Dual-Band WiFi 2.4Ghz / 5Ghz
- WebRTC-Videokonferenz; Wallboard
- USB-Audio-Schnittstelle für Headset
- LED-Tasten (Voicemail, Stumm, Audio-Ausgang)



SuperVision

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN – SUPERVISION

TELEFON & PBX

- Android OS v5.1
- Anwesenheitsstatus und Chat
- Bis zu 120 BLF-Tasten
- Support für WebRTC-basierte Wizzyconf-Videokonferenzen
- Benachrichtigung bei neuer Voicemail / verpasstem Anruf / eingehendem Anruf
- Online-Zugriff auf Telefonbücher der Telefonanlage
- Synchronisation des Anruferverlaufs und der Benachrichtigungen zu verpassten Anrufen
- Auswahl und Upload von Klingeltönen
- Gegensprechanlage, Paging-Funktion, Schnellwahl, Anruf halten, Fünferkonferenz; Wahlwiederholung, Stummschaltung, Rufweiterleitung, Rufübernahme, Gruppen-Rufübernahme, Musik in Warteschlange
- Mehrsprachig

AUDIO

- HD-Audio mit Breitband-Codec G.722
- Schmalband-Codec G.711a, ulaw, G.729
- Full-Duplex-Lautsprecher
- Echounterdrückung

SICHERHEIT & NETZWERK

- SIP TLS; QoS VLAN; RTP/RTCP

UNTERSTÜTZTE HEADSETS

- WHS-MONO / WHS-DUO über 3,5 mm Klinkeanschluss
- WHS-BT (unterstützt Stummschaltung / Lautstärke / Anrufsteuerung)
- Mono / DuoLED
- Mono/ DuoLED-BT
- Headsets von Drittanbietern: <https://wildix.atlassian.net/wiki/x/DhTOAQ>

PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN

- 8-Zoll-Farbdisplay mit 1280*800 Pixel
- Kapazitiver Touchscreen
- 1 x RJ9-Port für Mobilteil
- 1 x 3,5mm Headset-Buchse
- 1 x HDMI-Videoausgang
- Speicher: RAM 2GB, ROM 16GB
- Bluetooth 4.1
- 1 x USB 2.0
- Support für USB-Audio-Headset
- WiFi 802.11 b/n/g Dual-Band 2,4Ghz / 5Ghz
- 5MP CMOS-Webcam (abnehmbar)
- 802.3az Green-Ethernet PoE Class 0, IEEE 802.3af
- Optionaler Netzadapter: WMP-Code: PS-12V2A
- Telefonmaße: 260 x 230 x 90mm
- Telefongewicht (mit Mobilteil): 1,8 kg

LEISTUNGS-AUFNAHME

- Max Leistungsaufnahme: 12W

UMGEBUNG

- Betriebstemperatur: 0 ~ 40°C / 32° ~ 104°F
- Lagertemperatur: -20 ~ 70°C / -4° ~ 158°F
- Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 10% bis 90% (nicht kondensierend)

VoIP phones datasheets:

