

SuperVision est le téléphone de bureau exclusif à destination des Top Managers.

CARACTERISTIQUES - SUPERVISION

- Android OS
- Audio HD large bande
- Ecran couleur de 8" 1280*800
- WiFi 2 bandes 2.4Ghz / 5Ghz
- Présence & Chat; 120 touches BLF
- Vidéoconférence WebRTC; Panneau mural
- 2 x port Gigabit 10/100/1000
- Prise en charge audio audio du casque
- Webcam de 5MP
- Boutons LED (messagerie vocale, sourdine, sortie audio)
- Fixation magnétique



SuperVision

SPECIFICATIONS TECHNIQUES - SUPERVISION

TELEPHONE & PBX

Android OS v. 5.1
Présence & Chat
Jusqu'à 120 touches BLF
Prise en charge de la vidéoconférence Wizyconf basée sur le WebRTC
Notification nouveau message vocal / Appel entrant / Appel manqué
Accès en ligne aux annuaires PBX
Synchronisation de l'historique des appels et des notifications d'appels manqués
Sélection et téléchargement de sonneries
Intercom, paging, composition abrégée, appel en attente, conférence téléphonique à 5, recomposition, mise en sourdine, transfert d'appel, interception d'appel, interception d'appel de groupe, musique en attente
Prise en charge multilingue

AUDIO

Audio HD avec codec large bande G.722
Codec à bande étroite G.711a, ulaw, G.729
Haut-parleur en duplex intégral
Annulation d'écho

SECURITE & RESEAU

SIP TLS; QoS VLAN; RTP/RTCP

CASQUES

WHS-MONO / WHS-DUO via câble 3.5 mm
WHS-BT (sourdine / volume)
Mono/ DuoLED
Mono/ DuoLED-BT
Casques tiers: <https://wildix.atlassian.net/wiki/x/DhTOAQ>

PHYSIQUE

Ecran couleur 8", 1280x800
Ecran tactile capacitif
1 x port combiné RJ9
1 prise casque 3,5 mm
1 x port de sortie vidéo HDMI
Mémoire: BÉLIER 2GB, ROM 16GB
Bluetooth 4.1
1 x USB 2.0
Prise en charge du casque d'écoute USB Audio
WiFi 802.11 b/n/g Double bande 2.4Ghz / 5Ghz
Webcam CMOS 5MP amovible
802.3az Ethernet vert 802.3az
PoE classe 0, IEEE 802.3af
Adaptateur d'alimentation en option : Code WMP : PS-12V2A
Dimensions: 260 x 230 x 90mm
Poids (avec combiné): 1,8 kg

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Consommation d'énergie maximale : 12W

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement : 0 ~ 40°C / 32° ~ 104°F
Stockage : -20 ~ 70°C / -4°~ 158°F
Humidité : 10% à 90% sans condensation

VoIP phones datasheets:

