

**Vision** est un appareil Android, compatible WebRTC, équipé d'un écran 7" et d'une webcam 2 mégapixels. Vous pouvez recevoir des appels vidéo d'un autre Vision, d'un PC, d'un interphone ou d'un autre appareil Android ou iOS. Vision est le téléphone pour vos conférences vidéo WebRTC.



Vision

## AVANTAGES VISION

- OS Android
- Affichage 7" ; Résolution 1024\*600 avec écran tactile
- Présence & Chat ; 120 touches BLF
- 2 x port Gigabit 10/100/1000
- PoE IEEE 802.3af
- Webcam 2 MP
- 802.3az Green Ethernet
- Audio HD à large bande
- WiFi 802.11b / g / n ; USB 2.0 ; Bluetooth
- Vidéoconférence WebRTC
- Accès aux annuaires téléphoniques PBX
- Synchronisation de l'historique des appels

## VISION SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### Téléphone & PBX

- OS Android
- Présence et chat
- Support de la vidéoconférence Wizyconf basée sur WebRTC
- Nouvelle message boîte vocale / Appel manqué / Appel entrant
- Accès en ligne aux annuaires PBX
- Synchronisation de l'historique des appels et des notifications d'appels manqués
- Sélection et téléchargement de sonneries
- Intercom, paging, composition abrégée, appel en attente, conférence téléphonique à 5, recomposition, mise en sourdine, transfert d'appel, interception d'appel, interception d'appel de groupe, musique en attente
- Prise en charge multilingue

### Audio

- Audio HD avec codec large bande G.722
- Codec à bande étroite G.711a, ulaw, G.729
- Haut-parleur en duplex
- Annulation d'écho

### Sécurité & Réseau

- SIP TLS; QoS VLAN; RTP/RTCP

### Casques

- WHS-MONO/WHS-DUO via câble 3.5 mm
- WHS-BT (décrochage, raccrochage, contrôle du volume)
- Mono/ DuoLED
- Mono/ DuoLED-BT
- Casques tiers : <https://confluence.wildix.com/x/DASIAQ>

### Physique

- Jusqu'à 120 touches BLF
- Écran couleur 7", écran tactile capacitif, résolution: 1024 \* 600
- 1 x port de combiné RJ9 ; Prise de casque 1x3.5mm ; 1 x port de sortie vidéo HDMI
- Mémoire Flash 8 Go, 1 Go de mémoire DDR3
- Bluetooth 2.0 ; 1 USB 2.0 ; WiFi 802.11 b / n / g
- Webcam CMOS 2MP avec obturateur de confidentialité
- 802.3az Green Ethernet
- Support multi-positions
- Adaptateur d'alimentation en option: (Code: PS-12V2A) Entrée AC 100-240 V; Ouptut DC 12 V / 1 A
- Consommation électrique ~ 6 ~ 10 w
- PoE classe 0, IEEE 802.3af
- Dimensions: 244x198x73 mm
- Poids: 1.04kg
- T ° de fonctionnement: 32 ~ 104 ° F, 0 ~ 40 ° C; Stockage t °: -4 ~ 158 ° F, -20 ~ 70 ° C; Humidité: de 10 à 90% sans condensation

VoIP phones datasheets:

