

**Vision** es un dispositivo Android, preparado para WebRTC, equipado con una pantalla de 7" y una cámara web de 2 megapíxeles. Puede recibir videollamadas desde otro Vision, desde un PC o teléfono u otro dispositivo Android o iOS. Vision es el teléfono para sus conferencias WebRTC.



## VISION HIGHLIGHTS

- Android OS
- Pantalla a color de 7" 1024\*600 con Touchscreen
- Presencia y Chat; 120 Teclas BLF
- 2 x puerto Gigabit 10/100/1000
- PoE IEEE 802.3af
- 2 MP webcam
- 802.3az Green Ethernet
- Banda ancha de audio HD
- WiFi 802.11b/g/n; USB 2.0; Bluetooth
- Videoconferencia WebRTC
- Acceso a guías telefónicas de PBX
- Sincronización de historial de llamadas
- Colores disponibles: blanco y negro
- Soporte de audio USB para auriculares

## VISION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Teléfono & PBX

- Android OS
- Presencia y Chat
- Soporte de videoconferencia ubiconf basada en WebRTC
- Nuevo mensaje en el Buzón de Voz / Llamada perdida / Notificación de nueva llamada
- Acceso en línea a las guías telefónicas de PBX
- Sincronización del historial de llamadas y notificaciones de llamadas perdidas
- Selección y carga de tonos de llamadas
- Intercomunicador, paginación, marcación rápida, llamada en espera, llamada de conferencia de 5 vías, mute, transferencia de llamada, contestar llamadas, contestar llamadas grupales, música en espera
- Soporte multi-idioma

### Audio

- Audio HD con códec de banda ancha G.722
- Códec de banda estrecha G.711a, ulaw, G.729
- Altavoz Full-duplex
- Cancelación de eco

### Seguridad y redes

- SIP TLS; QoS VLAN; RTP/RTCP

### Auriculares soportados

- WHS-MONO / WHS-DUO a través del conector USB (soporte de control de mute / volumen / llamada) o 3.5 mm
- WHS-BT (soporte de control de mute / volumen / llamada)
- Auriculares de terceros: <https://confluence.wildix.com/x/DASIAQ>

### Características físicas

- Hasta 120 teclas BLF
- Pantalla a color de 7", Pantalla táctil capacitiva, Resolución: 1024\*600
- 1 x puerto auricular RJ9; 1x3.5mm conector para auriculares; 1 x puerto de salida de video HDMI
- Memoria Flash8GB, Memoria 1GB DDR3
- Bluetooth 2.0; 1 x USB 2.0; WiFi 802.11 b/n/g
- Webcam CMOS de 2MP con obturador de privacidad
- 802.3az Green Ethernet
- Soporte de múltiples posiciones
- Adaptador de Corriente Opcional: (Código: PS-12V2A) Entrada AC 100-240 V; Salida DC 12 V / 1.2 A
- Consumo de energía~ 6~10 w
- PoE clase 0, IEEE 802.3af
- Dimensiones: 244x198x73 mm, Peso: 1.04kg
- T° funcionamiento: 32~104 °F, 0~40 °C; T° Almacenamiento: -4~158 °F, -20~70 °C; Humedad: 10 to 90% Sin condensación