

Vision è il primo telefono con tecnologia WebRTC su OS Android, display da 7" e una videocamera da 2 Megapixel. Ricevi audio e video da un altro Vision, da un PC o dal videocitofono direttamente sul tuo telefono. Vision è il telefono per le tue videoconferenze WebRTC.



Vision

VISION HIGHLIGHTS

- Android OS
- Display a colori 7" 1024*600 Touchscreen
- Presence & Chat; 120 tasti BLF
- 2 x porte Gigabit 10/100/1000
- PoE IEEE 802.3af
- 2 MP webcam
- 802.2az Green Ethernet
- Audio HD wideband
- WiFi 802.11b/g/n; USB 2.0; Bluetooth
- Videoconferenza WebRTC
- Accesso alle rubriche del PBX
- Call history sync
- Supporto cuffie USB

VISION SPECIFICHE TECNICHE

Telefono & PBX

- Android OS
- Presence & Chat
- Supporto videoconferenza Wizyconf WebRTC
- Notifica nuova Voicemail / chiamata persa / nuova chiamata in ingresso
- Accesso online alle rubriche del PBX
- Sincronizzazione call history e notifiche chiamate perse
- Selezione e upload suonerie
- Intercom, Paging, selezione rapida, chiamata in attesa, conferenza a 5 partecipanti; ricomposizione automatica, muto, trasferimento chiamata, risposta, gruppi di risposta, musica in attesa
- Supporto multilingua

Audio

- HD audio con wideband codec G.722
- Narrowband codec G.711a, ulaw, G.729
- Full-duplex speaker
- Cancellazione dell'eco

Sicurezza & Networking

- SIP TLS; QoS VLAN; RTP/RTCP

Cuffie Supportate

- WHS-MONO / WHS-DUO via cavo 3,5mm
- WHS-BT (muto / controllo volume / controllo chiamata)
- Mono/ DuoLED
- Mono/ DuoLED-BT
- Cuffie terze parti: <https://wildix.atlassian.net/wiki/x/DhTOAQ>

Caratteristiche fisiche

- Fino a 120 tasti BLF
- Display a colori 7", schermo capacitivo touchscreen, risoluzione: 1024*600
- 1 x porta cornetta RJ9; 1 x 3.5mm headset jack; 1 x porta per HDMI video
- Memoria flash 8GB, memoria 1GB DDR3
- Bluetooth 2.0; 1 x USB 2.0; WiFi 802.11 b/n/g
- Webcam 2MP CMOS con copertura webcam per privacy
- 802.3az Green Ethernet
- Supporto multiposizione
- Adattatore opzionale: (Codice: PS-12V2A) Input AC 100-240 V; Output DC 12 V / 1 A
- Consumo massimo energia ~ 6~10 w
- PoE class 0, IEEE 802.3af
- Dimensioni: 244x198x73 mm, peso: 1.04kg
- T° funzionamento: 32~104 °F, 0~40 °C; t° stoccaggio: -4~158 °F, -20~70 °C; umidità: 10 a 90% senza condensa

VoIP phones datasheets:

