

Das WP410 ist ein VoIP-Tischtelefon, das sich bestens als Einstiegsmodell oder unbeaufsichtigtes Telefon eignet.

WP410 HIGHLIGHTS

- LCD-Display 132*64
- 2 x Ports 10/100
- PBX-Telefonverzeichnisse
- 4 BLF-Tasten (2 Seiten)
- PoE IEEE 802.3af
- Synchronisierung der Anruflisten
- Kurzwahltaste Bitte-Nicht-Stören
- Voicemail-Benachrichtigungen
- Visual / Audio BLF
- Übersicht über den Präsenzstatus



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Telefon & TK-Anlage

- Presence
- Benachrichtigung bei Neuer Voicemail / Verpasstem Anruf / Neuem Anruf
- Online-Zugriff auf die PBX-Telefonverzeichnisse
- Synchronisierung der Anruflisten und der Benachrichtigungen Verpasster Anrufe
- Klingeltöne der TK-Anlage
- Gegensprechanlage, Paging, Kurzwahl, Halten, Dreierkonferenz; Wahlwiederholung, Stummschaltung, Rufumleitung, Rufübernahme, Gruppen-Rufübernahme, Musik in der Warteschleife
- Mehrsprachig

Audio

- Narrowband codec G.711a, ulaw, G.729
- Full-Duplex-Lautsprecher
- Echounterdrückung

Sicherheit & Datennetzwerk

- SIP TLS; QoS VLAN; RTP/RTCP

Physische Eigenschaften

- 4 BLF-Tasten (Softkeys)
- 2,3-Zoll-Display mit Hintergrundbeleuchtung 132*64
- 1 x RJ9 Headset-Port; 1 x RJ9 Handset-Port
- Netzadapter (optional): Eingang AC 100-240 V; Ausgang DC 5 V / 1 A
- Maximale Leistungsaufnahme: 1,3W
- PoE IEEE 802.3af Class 1
- 2 x RJ45 10/100 Mb Ethernet Ports
- Abmessungen & Gewicht der Box: 207*197*102 mm, 0,8 kg;
- Betriebstemperatur: 32~104 °F, 0~40 °C; Lagertemperatur: 14~122 °F, -10 ~ 50 °C; Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 % nicht kondensierend