

WP410 est un téléphone de bureau VoIP simple, parfait comme téléphone prêt à l'emploi.

## WP410 CARACTÉRISTIQUES

- Affichage : 132 \* 64 LCD
- Historique des appels
- 2 ports 10/100
- Touche raccourci DND
- Répertoire PBX
- Notif. message vocal
- 4 touches BLF (2 pages)
- BLF visuelle / audio
- PoE IEEE 802.3af
- Contrôle de présence



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Téléphones et PBX

- Présence
- Nouveau message vocal / appel manqué / notification nouvel appel
- Accès aux annuaires PBX
- Accès au journal d'appels
- Sélection de sonneries PBX
- Intercom, pagination, numérotation abrégée, appel en attente, conférence à 3, recomposition, coupure micro, transfert d'appel, interception d'appel, appel de groupe, musique d'attente
- Support multilingue

### Caractéristiques audio

- Bandes étroites codec G.711a, ulaw, G.729
- Haut-parleur en duplex intégral
- Réducteur d'écho

### Sécurité et mise en réseau

- SIP TLS; QoS VLAN; RTP/RTCP

### Caractéristiques physiques

- 4 touches BLF (touches logicielles)
- Écran graphique rétro-éclairé, 2.3" résolution 132\*64
- 1 port casque RJ9; 1 port combiné RJ9
- Adaptateur secteur (code : PS-5V2A) : Entrée : AC 100 - 240V ; Sortie : DC 5V/2A
- Consommation électrique : 1.3W
- PoE IEEE 802.3af class 1
- 2 ports Ethernet RJ45 10/100 Mb
- Dimensions WP410 : 207\*197\*102 mm, poids 0.8 kg
- Conditions de fonctionnement : 32~104 °F, 0~40 °C; stockage : 14~122 °F, -10 ~ 50 °C; humidité : 10 to 90 % (sans condensation)

VoIP phones datasheets:

