

**WelcomeConsole** ist bestens für das Monitoring einer hohen Anzahl an Nebenstellen und das Verwalten einer Fülle von Anrufen geeignet.

## FEATURES - WELCOMECONSOLE

- 4,3-Zoll-Farbdisplay, 480\*272
- 2 x Gigabit-Port 10/100/1000
- Max. 60 BLF-Tasten  
inkl. Tastaturerweiterung, visual / audio BLF
- Synchronisation des Anrufverlaufs
- Monitoring Anwesenheitsstatus
- Bild des Anrufers
- HD-Breitband-Audio
- USB-Audio-Schnittstelle für Headset
- PoE IEEE 802.3af
- 802.3az Green Ethernet
- Support für bis zu 3 Erweiterungsmodule



WelcomeConsole

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN – WELCOMECONSOLE

### TELEFON & PBX

Anwesenheitsstatus  
Benachrichtigung bei Neuer Voicemail / Verpasstem Anruf / Neuem Anruf  
Online-Zugriff auf Telefonbücher der Telefonanlage  
Synchronisation der Anruflisten und der Benachrichtigungen Verpasster Anrufe  
Gegensprechanlage, Paging-Funktion, Schnellwahl, Anruf halten, Dreierkonferenz, Wahlwiederholung, Stummschaltung, Rufweiterleitung, Rufübernahme, Gruppenrufübernahme, Musik in Warteschleife  
Mehrsprachig

### AUDIO

HD-Audio mit Breitband-Codec G722  
Schmalband-Codec G.711a, ulaw, G.729  
Voll duplex-Lautsprecher  
Echounterdrückung

### SICHERHEIT & NETZWERK

SIP TLS; QoS VLAN; RTP/RTCP

### HEADSET OPTIONEN

RJ-9-Port, USB-Port  
Kompatible Headsets: WHS-MONO, WHS-DUO, Mono / DuoLED (Unterstützung folgt später)  
Drittanbieter-Headsets: <https://confluence.wildix.com/x/DASIAQ>

### PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN

WelcomeConsole: 20 BLF-Tasten (2 Seiten);  
Tastaturerweiterung: 40 programmierbare BLF-Tasten mit LEDs (2 Seiten)

Support für bis zu zwei zusätzliche Erweiterungsmodule (bis zu 80 zusätzliche BLF-Tasten)

WelcomeConsole: 4,3-Zoll-Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung, 480\*272;

Tastatur-Erweiterung: 4,3-Zoll-Farbdisplay, 272\*480

1 x RJ9-Port für Headset; 1 x RJ9-Port für Mobilteil;

1 x EXT-Port; 1 x USB-Port

802.3az Green Ethernet

Optionales Netzteil für WelcomeConsole (code: PS-5V2A):

Eingang: 100-240 V AC; Ausgang: 5 V DC / 2 A; Netzteil für Tastatur-Erweiterung: Eingang: 100-240 V AC; Ausgang: 5 V DC / 2 A

Max. Leistungsaufnahme: 7,3W (Telefon + Erweiterungsmodule)

PoE IEEE 802.3af Klasse 0

2 x RJ45 10/100/1000Mb Ethernet-Ports

Größe & Gewicht: 410\*221\*106mm, 1,8kg

Betriebstemperatur: -10 bis 40°C; Luftfeuchte: 90%;

Lagertemperatur: -40 bis 55°C

VoIP phones datasheets:

