

WelcomeConsole ist bestens für das Monitoring einer hohen Anzahl an Nebenstellen und das Verwalten einer Fülle von Anrufen geeignet. Das einzige Tischtelefon, das mit zwei spiralförmigen Hörerkabeln geliefert wird: 2,5 m und 3,5 m.

FEATURES - WELCOMECONSOLE

- 4,3-Zoll-Farbdisplay, 480*272
- 2 x Gigabit-Port 10/100/1000
- Max. 60 BLF-Tasten inkl. Tastaturerweiterung, visual / audio BLF
- Synchronisation des Anruferverlaufs
- Monitoring Anwesenheitsstatus
- Bild des Anrufers
- HD-Breitband-Audio
- USB-Audio-Schnittstelle für Headset
- PoE IEEE 802.3af
- 802.3az Green Ethernet
- Support für bis zu 3 Erweiterungsmodule



WelcomeConsole

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN – WELCOMECONSOLE

TELEFON & PBX

- Anwesenheitsstatus
- Benachrichtigung bei Neuer Voicemail / Verpasstem Anruf / Neuem Anruf
- Online-Zugriff auf Telefonbücher der Telefonanlage
- Synchronisation der Anruflisten und der Benachrichtigungen Verpasster Anrufe
- Gegensprechanlage, Paging-Funktion, Schnellwahl, Anruf halten, Dreierkonferenz, Wahlwiederholung, Stummschaltung, Rufweiterleitung, Rufübernahme, Gruppenrufübernahme, Musik in Warteschleife
- Mehrsprachig

AUDIO

- HD-Audio mit Breitband-Codec G722
- Schmalband-Codec G.711a, ulaw, G.729
- Vollduplex-Lautsprecher
- Echounterdrückung

SICHERHEIT & NETZWERK

- SIP TLS; QoS VLAN; RTP/RTCP

HEADSET OPTIONEN

- RJ-9-Port, USB-Port
- Kompatible Headsets: WHS-MONO, WHS-DUO, WHS-BT (Stummschaltung / Lautstärkereglung / Anrufe annehmen bzw. beenden, USB-Dongle von Jabra/ Plantronics/ Sennheiser erforderlich)
- MonoLED, DuoLED (vollständige Status-LED-Unterstützung ab Firmware-Version 68.145.2.28)
- Drittanbieter-Headsets: <https://confluence.wildix.com/x/DASIAQ>

PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN

- 20 BLF-Tasten (2 Seiten); Tastaturerweiterung: 40 programmierbare BLF-Tasten mit LEDs (2 Seiten)
- Support für bis zu zwei zusätzliche Erweiterungsmodule (bis zu 80 zusätzliche BLF-Tasten)
- 4,3-Zoll-Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung, 480*272
- Tastatur-Erweiterung: 4,3-Zoll-Farbdisplay, 272*480
- 1 x RJ9-Port für Headset; 1 x RJ9-Port für Mobilteil; 1 x EXT-Port; 1 x USB-Port
- 2 x Telefonhörer, 2,5 m und 3,5 m
- 802.3az Green Ethernet
- Optionales Netzteil für WelcomeConsole (code: PS-5V2A): Eingang: 100-240 V AC; Ausgang: 5 V DC / 2 A; Netzteil für Tastatur-Erweiterung: Eingang: 100-240 V AC; Ausgang: 5 V DC / 2 A
- Max. Leistungsaufnahme: 7,3W (Telefon + Erweiterungsmodule)
- PoE IEEE 802.3af Klasse 0
- 2 x RJ45 10/100/1000Mb Ethernet-Ports
- Größe & Gewicht: 410*221*106mm, 1,8kg
- Betriebstemperatur: -10 bis 40°C; Luftfeuchte: 90%
- Lagertemperatur: -40 bis 55°C

VoIP phones datasheets:

