

**WelcomeConsole** è perfetta per monitorare un elevato numero di colleghi e gestire grandi volumi di chiamate.

## FUNZIONALITÀ - WELCOMECONSOLE

- 4.3" display a colori, 480\*272
- 2 x Gigabit Port 10/100/1000
- Max 60 BLF pulsanti che includono estensione tastiera, visual / audio BLF
- Sincronizzazione cronologia
- Presence monitoring
- Caller image
- Audio HD wideband
- Cuffie Audio Supporto USB
- PoE IEEE 802.3af
- 802.3az Green Ethernet
- Supporto fino a 3 moduli esterni



WelcomeConsole

## SPECIFICHE TECNICHE - WELCOMECONSOLE

### TELEFONO & PBX

Presence  
 Nuovo Voicemail / Chiamate perse / Notifica nuova chiamata  
 Accesso online alla rubrica PBX  
 Sincronizzazione tra cronologia e notifiche chiamate perse  
 Selezione e caricamento suonerie  
 Intercom, paging, richiamata rapida, chiamata in attesa, 5 modi di effettuare conference call; richiamare, mute, trasferimento di chiamata, recupero di chiamate, pickup chiamate di gruppo, musica durante attesa,  
 Supporto multilingua

### AUDIO

HD audio con wideband codec G722  
 Narrowband codec G.711a, ulaw, G.729  
 Full-duplex speaker  
 Eco canceller

### SECURITY & NETWORKING

SIP TLS; QoS VLAN; RTP/RTCP

### HEADSET OPTIONS

RJ-9 connector, USB connector (USB audio support coming later in 2019)  
 Cuffie compatibili: WHS-MONO, WHS-DUO, Mono/ DuoLED (il supporto full status LED sarà disponibile più avanti)  
 Cuffie di terze parti: <https://confluence.wildix.com/x/DASIAQ>

### CARATTERISTICHE FISICHE

WelcomeConsole: 20 BLF (2 pages); estensione tastiera: 40 pulsanti BLF programmabili con LED (2 pagine)

Supporto di due estensioni di modulo aggiuntivi (fino a 80 pulsanti BLF extra)

WelcomeConsole: 4.3" color display con luce di sfondo bianca 480\*272; estensione tastiera: 4.3" display a colori 272\*480

1 x RJ9 handset port; 1 x RJ9 handset port; 1 x EXT port; 1 x USB port

802.3az Green Ethernet

WelcomeConsole adattatore di potenza: Input AC 100-240 V; Output DC 5 V / 1 A; adattatore estensione di tastiera poster: Input AC 100-240V; Output DC 5V / 1A

Max power consumo: 7,3W (phone + ext. module)

PoE IEEE 802.3af Class 0

2 x RJ45 10/100/1000 Mb Ethernet ports

Giftbox size & weight: 410\*221\*106 mm, 1,8 kg

Operating t°: -10~40C (14~104F); umidità: 90%; storage t°: -40~55C (-40~131F)

Telefoni VoIP datasheets:

