

WelcomeConsole è perfetta per monitorare un elevato numero di colleghi e gestire grandi volumi di chiamate. L'unico telefono da scrivania che include due cavi a spirale per la cornetta: 2,5m e 3,5m.

FUNZIONALITÀ - WELCOMECONSOLE

- 4.3" display a colori, 480*272
- 2 x Gigabit Port 10/100/1000
- Max 60 BLF pulsanti che includono estensione tastiera, visual / audio BLF
- Sincronizzazione cronologia
- Presence monitoring
- Caller image
- Audio HD wideband
- Cuffie Audio Supporto USB
- PoE IEEE 802.3af
- 802.3az Green Ethernet
- Supporto fino a 3 moduli esterni



WelcomeConsole

SPECIFICHE TECNICHE - WELCOMECONSOLE

TELEFONO & PBX

- Presence
- Nuovo Voicemail / Chiamate perse / Notifica nuova chiamata
- Accesso online alla rubrica PBX
- Sincronizzazione tra cronologia e notifiche chiamate perse
- Selezione e caricamento suonerie
- Intercom, paging, richiamata rapida, chiamata in attesa, 5 modi di effettuare conference call; richiamare, mute, trasferimento di chiamata, recupero di chiamate, pickup chiamate di gruppo, musica durante attesa,
- Supporto multilingua

AUDIO

- HD audio con wideband codec G722
- Narrowband codec G.711a, ulaw, G.729
- Full-duplex speaker
- Eco canceller

SECURITY & NETWORKING

- SIP TLS; QoS VLAN; RTP/RTCP

HEADSET OPTIONS

- RJ-9 connector, USB connector
- Cuffie compatibili: WHS-MONO, WHS-DUO, WHS-BT (silenzia/ volume/ supporto per il controllo delle chiamate, richiesto un dongle USB di Jabra/ Plantronics/ Sennheiser)
- MonoLED, DuoLED (il supporto completo dei LED di stato inizia dal firmware v. 68.145.2.28)
- Cuffie di terze parti: <https://confluence.wildix.com/x/DASIAQ>

CARATTERISTICHE FISICHE

- 20 BLF (2 pages); estensione tastiera: 40 pulsanti BLF programmabili con LED (2 pagine)
- Supporto di due estensioni di modulo addizionali (fino a 80 pulsanti BLF extra)
- 4.3" color display con luce di sfondo bianca 480*272; estensione tastiera: 4.3" display a colori 272*480
- 1 x RJ9 handset port; 1 x RJ9 handset port; 1 x EXT port; 1 x USB port
- 2 x cavi a spirale per la cornetta da 2,5 m e 3,5 m
- 802.3az Green Ethernet
- WelcomeConsole adattatore di potenza (codice: PS-5V2A): Input AC 100-240 V; Output DC 5 V / 2 A; adattatore estensione di tastiera poster: Input AC 100-240V; Output DC 5V / 2A
- Max power consumo: 7,3W (phone + ext. module)
- PoE IEEE 802.3af Class 0
- 2 x RJ45 10/100/1000 Mb Ethernet ports
- Giftbox size & weight: 410*221*106 mm, 1.8 kg
- Operating t°: -10~40C (14~104F); umidità: 90%; storage t°: -40~55C (-40~131F)

Telefoni VoIP datasheets:

