

Le **WelcomeConsole** est parfait pour superviser un grand nombre de personnes et gérer un grand nombre d'appels. Les seuls téléphones de bureau livrés avec deux cordons de combiné en spirale (2,5m & 3,5m).

CARACTERISTIQUES - WELCOMECONSOLE

- Ecran couleur de 4.3", 480*272
- 2 x Port Gigabit 10/100/1000
- 60 touches BLF incluant l'extension du clavier, visuel / audio BLF
- Synchronisation de l'historique des appels
- Présence
- Image de l'appelant
- Audio HD large bande
- Support USB pour casque audio
- PoE IEEE 802.3af
- 802.3az Ethernet vert
- Prise en charge jusqu'à 3 modules externes



WelcomeConsole

SPECIFICATIONS TECHNIQUES - WELCOMECONSOLE

TELEPHONE & PBX

- Présence
- Notification nouveau message vocal / appel entrant / appel manqué
- Accès en ligne aux annuaires PBX
- Synchronisation de l'historique des appels et des notifications d'appels manqués
- Intercom, paging, numérotation abrégée, mise en attente, conférence téléphonique à 3, recomposition, mise en sourdine, transfert d'appel, interception d'appel, interception d'appel de groupe, musique en attente
- Prise en charge multilingue

AUDIO

- Audio HD avec codec à large bande G722
- Codec à bande étroite G.711a, ulaw, G.729
- Haut-parleur duplex intégral
- Annulation d'écho

SECURITE & RESEAU

- SIP TLS; QoS VLAN; RTP/RTCP

CASQUE

- Connecteur RJ-9, connecteur USB
- Casques compatibles: WHS-MONO, WHS-DUO, WHS-BT (mise en sourdine / volume / contrôle des appels, dongle USB de Jabra/ Sennheiser/ Plantronics nécessaire)
- MonoLED, DuoLED (prise en charge complète des LED disponible à partir de la version firmware 68.145.2.28)
- Casques tiers : <https://confluence.wildix.com/x/DASIAQ>

PHYSIQUE

- 20 BLF (2 pages) ; extension du clavier : 40 touches BLF programmables avec LED (2 pages)
- Prise en charge de deux modules externes supplémentaires (jusqu'à 80 touches BLF supplémentaires)
- Écran couleur 4.3" avec rétroéclairage 480*272 ; extension clavier : Ecran couleur 4.3" 272*480
- 1 x port casque RJ9 ; 1 x port combiné RJ9 ; 1 x port EXT ; 1 x port USB
- 2 x cordons de combiné en spirale, 2,5 m et 3,5 m
- 802.3az Ethernet vert 802.3az
- Adaptateur d'alimentation en option WelcomeConsole (code: PS-5V2A) : Entrée AC 100-240 V ; sortie DC 5 V / 2 A ; adaptateur pour panneau d'extension de clavier : Entrée AC 100-240V ; Sortie DC 5V / 2A
- Consommation électrique : 7,3W (téléphone + module externe)
- PoE classe 0, IEEE 802.3af
- 2 x RJ45 10/100/1000 Mb ports Ethernet
- Dimensions et poids : 410*221*106 mm, 1,8 kg
- T° de fonctionnement : -10~40C (14~104F) ; humidité : 90% ; stockage : -40~55C (-40~131F)

VoIP phones datasheets:

