

Le **WelcomeConsole 5** est parfait pour superviser un grand nombre de personnes et gérer un volume important d'appels.

CARACTÉRISTIQUES

- Ecran couleur de 4.3', 480*272
- Écrans couleur latéraux 2x3,5
- Deux ports Gigabit 10/100/1000
- Max 106 touches BLF, dont les écrans latéraux, BLF visuel / audio
- Synchronisation de l'historique des appels
- Présence
- Image de l'appelant
- Audio HD large bande
- Support USB pour casque audio
- PoE IEEE 802.3af
- 802.3az Ethernet vert
- Dongle WiFi
- Bluetooth 4.2 intégrés



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Téléphone & PBX

- Présence
- Notification nouveau message vocal / appel entrant / appel manqué
- Accès en ligne aux annuaires PBX
- Synchronisation de l'historique des appels et appels manqués
- Intercom, paging, numérotation abrégée, mise en attente, conférence téléphonique à 3, recomposition, mise en sourdine, transfert d'appel, interception d'appel + appel de groupe, musique d'attente
- Prise en charge multilingue

Audio

- Audio HD avec codec à large bande G722, Opus
- Codec à bande étroite G.711a, ulaw, G.729
- Haut-parleur HD
- Suppression d'écho en duplex intégral

Sécurité & Réseau

- SIP TLS; QoS VLAN; RTP/RTCP
- SRTP

Casques

- Connecteur RJ-9, connecteur USB, Bluetooth
- MonoLED, DuoLED
- Casques tiers : <https://wildix.atlassian.net/wiki/x/DhTOAQ>

Physique

- 106 touches BLF : 10 sur l'écran principal, 16 BLF x 2 niveaux x 3 pages sur les écrans latéraux
- Écran couleur principal de 4,3 pouces, 480*272 ; 2 écrans couleur latéraux de 3,5 pouces
- 1 x port casque RJ9; 1 x port combiné RJ9 ; 1 x port USB
- Adaptateur d'alimentation en option WelcomeConsole (code: PS-5V2A): Entrée AC 100-240 V; Sortie DC 5 V / 2 A
- Consommation électrique maximale : 9W
- 2 x RJ45 10/100/1000 Mb ports Ethernet
- Ethernet vert 802.3 az
- PoE IEEE 802.3af
- Dimensions de la boîte : 323*301*71 mm
- T° de fonctionnement : 32~113 °F, 0~45°C ; Stockage t° : -22-140 °F, -30~60°C ; Humidité : 10~95%

VoIP Phones datasheets:

