

WelcomeConsole 5 è perfetta per monitorare un numero elevato di collaboratori e gestire volumi di chiamate medio-alti.

FUNZIONALITÀ

- Display a colori principale da 4,3", 480x272 pixel; 2 display a colori laterali da 3,5"
- Immagine chiamante
- 2 porte Gigabit 10/100/1000
- Audio HD wideband
- Fino a 106 tasti BLF, inclusi display laterali, BLF visivi / audio
- Supporto Audio USB per cuffie
- Registro chiamate
- PoE IEEE 802.3af
- Monitoraggio presenze
- 802.3az Green Ethernet
- Bluetooth 4.2 integrato
- WiFi dongle-ready



SPECIFICHE TECNICHE

Telefono e PBX

- Presenza
- Notifica Nuovo Messaggio Vocale / Chiamata persa / Chiamata in ingresso
- Accesso online alle rubriche telefoniche del PBX
- Cronologia delle chiamate e chiamate perse
- Intercom, paging, selezione rapida, chiamata in attesa, conferenza a 3 partecipanti; funzione richiama, muto, trasferimento chiamata, pickup chiamata, pickup chiamata di gruppo, musica di attesa
- Supporto multilingue

Caratteristiche Audio

- Audio HD con codec wideband G.722, Opus
- Altoparlante HD
- Codec narrowband G.711a, G.729
- Cancellazione dell'eco full-duplex

Sicurezza & Networking

- SIP TLS; QoS VLAN; RTP/RTCP
- SRTP

Cuffie Supportate

- Connettore RJ9, connettore USB, Bluetooth
- Cuffie di terze parti: <https://wildix.atlassian.net/wiki/x/DhTOAQ>
- MonoLED, DuoLED

Caratteristiche fisiche

- 106 tasti BLF: 10 sul display principale, 16 tasti BLF su 2 livelli / 3 pagine sulle schermate laterali
- Consumo energetico massimo: 9W
- Display a colori principale da 4,3", 480x272 pixel; 2 display a colori laterali da 3,5"
- 2 porte Ethernet RJ45 10/100/1000 Mb
- 1 porta RJ9 per cuffie; 1 porta RJ9 per ricevitore; 1 porta USB
- 802.3az Green Ethernet
- Adattatore alimentazione opzionale WelcomeConsole (codice: PS-5V2A): ingresso AC 100-240 V; uscita DC 5V / 2A
- PoE IEEE 802.3af
- Dimensioni della confezione: 323x301x71 mm
- T° funzionamento: 32~113°F, 0~45°C; T° stoccaggio: -22~140 °F, -30~60°C; Umidità: 10-95%

VoIP Phones datasheets:

