

WelcomeConsole es perfecto para monitorear un gran número de compañeros y administrar grandes volúmenes de llamadas. El único teléfono de escritorio que incluye dos cables de auricular en espiral: 2,5m y 3,5m.

CARACTERÍSTICAS - WELCOMECONSOLE

- Pantalla a color de 4.3', 480*272
- 2 x puerto Gigabit10/100/1000
- Max. 60 teclas BLF incluyendo extensión de teclado, visual / audio BLF
- Sincronización de historial de llamadas
- Monitoreo de presencia
- Imagen de la persona que llama
- Banda ancha de audio HD
- Soporte de audio USB para auriculares
- PoE IEEE 802.3af
- 802.3az Green Ethernet
- Soporte de hasta 3 módulos ext.



WelcomeConsole

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - WELCOMECONSOLE

TELÉFONO & PBX

- Presencia
- Nuevo Mensaje en el Buzón de Voz / Llamada perdida / Notificación de nueva llamada
- Acceso Online a las guías telefónicas de PBX
- Sincronización del historial de llamadas y notificaciones de llamadas perdidas
- Intercomunicador, paginación, marcación rápida, llamada en espera, llamada de conferencia de 5 vías, mute, transferencia de llamada, contestar llamadas, contestar llamadas grupales, música en espera
- Soporte multi-idioma

AUDIO

- Audio HD con codec de banda ancha G.722
- Códec de banda estrecha G.711a, ulaw, G.729
- Altavoz Full-duplex
- Cancelación de eco

SEGURIDAD Y REDES

- SIP TLS; QoS VLAN; RTP/RTCP

OPCIONES DE AURICULARES

- Conector RJ-9, Conector USB
- Auriculares compatibles: WHS-MONO, WHS-DUO, WHS-BT silencio / volumen / control de llamada, requiere dongle USB de Jabra/ Plantronics/ Sennheiser)
- MonoLED, DuoLED (el soporte completo de estado LED comienza desde el firmware v. 68.145.2.28)
- Auriculares de terceros: <https://wildix.atlassian.net/wiki/x/DhTOAQ>

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- 20 BLF (2 páginas; extensión de teclado: 40 teclas BLF programables con LED (2 páginas)
- Soporte de dos módulos ext. adicionales (hasta 80 teclas BLF adicionales)
- Pantalla a color de 4.3" con luz de fondo 480*272; extensión de teclado: pantalla a color de 4.3", 272*480
- 1 x puerto para auriculares RJ9; 1 x puerto de auricular RJ9; 1 x puerto EXT; 1 x puerto USB
- 2 x cables de auricular en espiral, 2,5 m y 3,5 m
- 802.3az Green Ethernet
- Adaptador de Corriente opcional WelcomeConsole (código: PS-5V2A): Entrada AC 100-240 V; Salida DC 5 V / 2 A; adaptador de poster de extensión del teclado: Entrada AC 100-240V; Salida DC 5V / 2A
- Consumo Max de energía: 7,3W (teléfono + módulo ext.)
- PoE IEEE 802.3af Clase 0
- 2 x puertos Ethernet RJ45 10/100/1000 Mb
- Tamaño y peso de la caja de regalo: 410*221*106 mm, 1,8 kg
- T° funcionamiento: -10~40C (14~104F); humedad 90%; T° almacenamiento: -40~55C (-40~131F)

VoIP phones datasheets:

