

WorkForce è il Telefono da Ufficio per i vostri collaboratori. È perfetto per amplificare l'efficienza e verificare la disponibilità dei propri collaboratori grazie alla funzione Collaboration integrata.

Nota: WorkForce è disponibile a partire dalla versione WMS 4.03.44817.03.

FUNZIONALITÀ

- Input USB Type-C
- Supporto per cuffie USB
- Dongle USB Bluetooth
- Nuovo e più veloce chipset
- Supporto per Opus
- 5G / WiFi dongle-ready
- Compatibile con apparecchi acustici
- Indicatore disponibilità utenti
- Display a colori da 2.8" 320x240
- Caller image
- 2 porte Gigabit 10/100/1000
- PoE IEEE 802.3af
- Audio HD wideband
- Fino a 16 tasti BLF (2 pagine)
- BLF visivi / audio
- 802.3az Green Ethernet



SPECIFICHE TECNICHE

Telefono & PBX

- Presence
- Notifica Nuovo Messaggio Vocale / Chiamata persa / Chiamata in ingresso
- Accesso online alla rubrica del PBX
- Sincronizzazione Call History e notifiche chiamate perse
- Suonerie PBX
- Intercom, paging, selezione rapida, chiamata in attesa, conferenza a 3 partecipanti, funzione richiama, muto, trasferimento chiamata, pickup chiamata, pickup chiamata di gruppo, musica di attesa
- Supporto multilingue

Audio

- Audio HD con wideband codec G.722 Narrowband codec G.711a, ulaw, G.729, Opus
- Speaker full-duplex
- Cancellatore eco

Sicurezza & Networking

- SIP TLS; QoS VLAN; RTP/RTCP
- SRTP

Cuffie supportate

- Connettore RJ9, connettore USB
- WHS-MONO, WHS-DUO, WHS-BT (muto / controllo volume / controllo supporto chiamata, richiesto dongle USB)
- MonoLED, DuoLED (il supporto full status LED è disponibile dalla versione del firmware 65.145.2.7)
- Cuffie di terze parti: <https://confluence.wildix.com/x/DASIAQ>

Caratteristiche fisiche

- 16 tasti BLF (8 fisici + 8 software)
- Display a colori da 2.8" 320x240 con retroilluminazione
- 1 porta RJ9 per cuffie; 1 porta RJ9 per ricevitore; 2 porte USB Type-C per cuffie USB e dongle WiFi WorkForce (disponibile come articolo HWaaS)
- 802.3az Green Ethernet
- PoE IEEE 802.3af Classe 2
- Adattatore di Potenza opzionale (Codice WMP: PS-5V2A): Input AC 100-240 V; Output DC 5 V / 2 A Consumo massimo: 2,857W
- Switch RJ45 2 porte Ethernet 10/100/1000 Mb
- Dimensioni e peso: 274x258.5x142 mm, 1.6 kg
- T° funzionamento: 32~104 °F, 0~40 °C; T° Stoccaggio: 14~122 °F, -10~50 °C; Umidità: 10-90 % senza condensa

Datasheet telefoni VoIP:

