

**WorkForce 5** es el teléfono de oficina para tus empleados. Es perfecto para optimizar la eficiencia y conocer la disponibilidad de los compañeros gracias a la integración de la herramienta Collaboration.

# **CARACTERÍSTICAS**

- Pantalla 2.8" a color 320\*240
- USB2.0 Port x1: Standard A
- Compatible con cascos USB
- Conectividad USB Bluetooth dongle
- Compatibilidad Opus
- Compatible con adaptador WI-FI
- Monitoreo de presencia

- Imagen del remitente
- Dual Gigabit Port 10/100/1000
- PoE IEEE 802.3af
- PoE integrado
- Audio HD banda ancha
- Max 21 Teclas BLF (2 páginas)
- BLF Visual/ audio
- 802.3az Green Ethernet



## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

## Teléfono y PBX

- Presencia
- Nuevo mensaje de voz / Llamada perdida / Notificación de llamada
- Acceso online a agenda PBX
- Sincronización de historial de llamadas y notificaciones de llamadas perdidas
- Tonos de llamada PBX

- Interfono, paginación, marcación rápida, espera, llamada de conferencia de 3 vías; redial, mute, transferencia de llamada, contestar llamada, llamadas grupales, música en espera
- Soporte multi-idioma

## **Audio**

- Audio HD con codec de banda ancha G.722, Opus
- Codec de banda estrecha G.711a, G.729
- Altavoz HD
- Full-duplex cancelación de eco

### Seguridad y redes

- SIP2.0 sobre TLS; QoS; VLAN; RTP/RTCP
- SRTP

### Opciones de auriculares

- Conector RJ-9, conector USB
- MonoLED, DuoLED

Auriculares de terceros: <a href="https://wildix.atlassian.net/wiki/x/DhTOAQ">https://wildix.atlassian.net/wiki/x/DhTOAQ</a>

#### Características físicas

- 21 teclas BLF (3 páginas)
- Pantalla a color de 2.8" 320x240
- 1 x puerto de auriculares RJ9; 1 x puerto de auriculares RJ9; 1x puerto USB.0: Standard A for a USB headset and WorkForce WiFi Dongle (available as a HWaaS item)
- 802.3az Green Ethernet
- PoE IEEE 802.3af

- Adaptador de corriente opcional (Código WMP: PS-5V2A): Entrada AC 100-240 V; Salida DC 5 V/ 2 A; consumo máximo de energía: 6.3W
- 2 x puerto Ethernet RJ45 10/100/1000 Mb
- Tamaño y peso de la caja de regalo: 307\*258\*71 mm
- T° funcionamiento: 0~45°C (32~113 °F); t° almacenamiento: -30~60°C (-22-140 °F); humedad: 10~95% Sin condensación

VoIP Phones datasheets:



Version 01/2024