

WorkForce ist das Bürotelefon für Ihre Mitarbeiter. Steigern Sie Ihre Effizienz und haben Sie die Verfügbarkeit Ihrer Kollegen immer im Blick dank des integrierten Collaboration-Feature. Die einzigen Tischtelefone, die mit zwei spiralförmigen Hörerkabeln geliefert werden: 2,5 m und 3,5 m.

HIGHLIGHTS

- USB Type-C-Anschluss
- USB Headset-kompatibel
- USB Bluetooth Dongle Konnektivität
- Neue, schnellere Chipsätze
- Kompatibel mit Opus
- 5G / WiFi Dongle-fähig
- Hörgerät-kompatibel
- Monitoring des Anwesenheitsstatus
- 2,8-Zoll-Farbdisplay, 320*240
- Bild des Anrufers
- 2 x Gigabit-Port 10/100/1000
- PoE IEEE 802.3af
- HD-Breitband-Audio
- Max. 16 BLF-Tasten (2 Seiten)
- Visual / Audio BLF
- 802.3az Green Ethernet



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Telefon & PBX

- Anwesenheitsstatus
- Benachrichtigung bei Neuer Voicemail / Verpasstem Anruf / Neuem Anruf
- Online-Zugriff auf Telefonbücher der Telefonanlage
- Synchronisation der Anruflisten und der Benachrichtigungen Verpasster Anrufe
- Klingeltöne der TK-Anlage
- Gegensprechanlage, Paging, Kurzwahl, Halten, Dreierkonferenz; Wahlwiederholung, Stummschaltung, Rufumleitung, Rufübernahme, Gruppen-Rufübernahme, Musik in der Warteschleife
- Mehrsprachig

Audio

- HD-Audio mit Breitband-Codec G.722
- Schmalband-Codec G.711a, ulaw, G.729, Opus
- Vollduplex-Lautsprecher
- Echounterdrückung

Sicherheit & Netzwerk

- SIP TLS; QoS VLAN; RTP/RTCP
- SRTP

Unterstützte Headsets

- RJ-9-Port, USB-Port
- WHS-MONO, WHS-DUO, WHS-BT (Stummschaltung / Lautstärkeregelung / Anrufe annehmen bzw. beenden, USB-Dongle erforderlich)
- MonoLED, DuoLED (vollständige Status-LED-Unterstützung ab Firmware-Version 65.145.2.7)
- Headsets von Drittherstellern: <https://confluence.wildix.com/x/DASIAQ>

Physische Eigenschaften

- 16 BLF-Tasten (8 physische Tasten + 8 Software Keys)
- 2,8-Zoll-Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung, 320*240
- 1 x RJ9 Headset-Port; 1 x RJ9 Handset-Port; 2 x USB Type-C Ports
- 2 x spiralförmigen Hörerkabeln, 2,5 m und 3,5 m
- 802.3az Green Ethernet
- Optionales Netzteil (WMP-Code: PS-5V2A): Input AC 100-240V; Output DC 5V / 2A
- Max. Leistungsaufnahme: 2.857W
- PoE IEEE 802.3af Class 2
- 2 x RJ45 10/100/1000 Mb Ethernet-Ports
- Verpackungsgröße & -gewicht: 274*258,5*142 mm, 1,6 kg
- Betriebstemperatur: 32~104 °F, 0~40 °C; Lagertemperatur: 14~122 °F, -10 ~ 50 °C; Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 % nicht kondensierend

VoIP phones datasheets:

