

WorkForce est le téléphone de bureau pour vos employés. Il est parfait pour amplifier votre efficacité et surveiller la disponibilité de vos collègues grâce à la fonction de collaboration intégrée. Les seuls téléphones de bureau livrés avec deux cordons de combiné en spirale (2,5m & 3,5m).

CARACTERISTIQUES

- Prise USB Type C
- Casque USB compatible
- Connexion par dongle USB Bluetooth
- Nouveau chipset plus rapide
- Compatibilité Opus
- Dongle 5G / WiFi
- Compatibilité aides auditives
- Contrôle de présence
- Ecran couleur 2.8" 320*240
- Image de l'appelant
- 2 x Ports Gigabit 10/100/1000
- PoE IEEE 802.3af
- Audio HD à large bande
- 16 clés BLF Max (2 pages)
- Visuel / audio BLF
- 802.3az Green Ethernet



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Téléphone & PBX

- Présence
- Notification nouveau message vocal / appel manqué / nouvel appel
- Accès en ligne aux annuaires téléphoniques PBX
- Synchronisation de l'historique des appels et des notifications d'appels manqués
- Sonneries PBX
- Intercom, paging, numérotation rapide, mise en attente, conférence à trois ; recomposition, mise en sourdine, transfert d'appel, prise d'appel, prise d'appel en groupe, musique d'attente
- Support multilingue

Audio

- Audio HD avec codec à large bande G.722 Codec à bande étroite G.711a, ulaw, G.729, Opus
- Haut-parleur en duplex intégral
- Annuleur d'écho

Sécurité & Réseau

- SIP TLS; QoS VLAN; RTP/RTCP
- SRTP

Casques pris en charge

- Connecteur RJ-9, connecteur USB
- WHS-MONO, WHS-DUO, WHS-BT (mise en sourdine / volume / contrôle des appels, dongle USB nécessaire)
- MonoLED, DuoLED (prise en charge complète des LED disponible à partir de la version firmware 65.145.2.7)
- Casques d'écoute de tiers : <https://confluence.wildix.com/x/DASIAQ>

Physique

- 16 BLF (8 physiques + 8 logicielles)
- Écran couleur 2,8" avec rétro-éclairage 320*240
- 1 x port casque RJ9 ; 1 x port combiné RJ9 ; 2 x entrées USB de type C
- 2 x cordons de combiné en spirale, 2,5 m et 3,5 m
- 802.3az Green Ethernet
- Adaptateur électrique optionnel (code : PS-5V2A) : Entrée AC 100-240 V ; Sortie DC 5 V / 2 A
- Consommation électrique maximale : 2,857 W
- PoE IEEE 802.3af Classe 2
- 2 x ports Ethernet RJ45 10/100/1000 Mb
- Conditionnement : 274*258,5*142 mm, 1,6 kg
- T° de fonctionnement : 32~104 °F, 0~40 °C ; T° de stockage : 14~122 °F, -10 ~ 50 °C ; Humidité : 10 à 90 % sans condensation

Fiches techniques téléphones VOIP :

