

W-AIR Basic ist das Basismodell der Wildix DECT-Telefone, welches bestens für große Installationen geeignet ist.

FEATURES – W-AIR BASIC

- 1,44-Zoll-Display 128x128 Pixel
- Integrierte Telefonverzeichnisse
- 3,5 mm Klinkenbuchse
- Presence
- CAT-iq
- Gürteltasche mit Gürtelclip (optional)
- HD Breitband-Audio
- Freisprechlautsprecher



W-AIR Basic

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN – W-AIR BASIC

DECT

Maximale Sendeleistung
EU: 250mW (24.0dBm)
US: 100mW (20.0dBm)

Frequenzbänder:
1880 – 1900 MHz (EU)
1920 – 1930 MHz (US)

Reichweite:
Innenräume: 50m
Draußen: 300m

Eine Antenne
Unterstützt Verschlüsselung

AUDIO

G722 Breitband Codec
HD-Audio Freisprechlautsprecher
HAC-konform (TIA-1083)

DISPLAY

1,44-Zoll TFT-Farbdisplay 128x128 Pixel
Mehrsprachig

KEYPAD

Insgesamt 21 Tasten
2 Softkeys
Abnehmen / Auflegen-Tasten

HEADSET-OPTIONEN

3,5mm Klinkenbuchse
Kompatible Headsets: WHS-MONO, WHS-DUO
Drittanbieter-Headsets: <https://confluence.wildix.com/x/DASIAQ>

KLINGELTÖNE

Lautstärke regelbar
Lautlos-Betrieb möglich
Einstellbare Warnsignale (niedriger Batteriestand, niedriger Signalempfang)
Freisprechmodus (Lautsprecher)

ANRUF-FEATURES

PBX-Telefonverzeichnis
Lokales Telefonverzeichnis mit 50 Einträgen
Anklopfen, Anruf halten, Telefonkonferenz, Makeln
Bis zu 2 Kanäle / Anrufe

GRÖSSE UND GEWICHT

Maße: 135 x 41 x 25mm
Gewicht: 108g

LEISTUNGSDATEN

Gesprächszeit: 8h(Schmallband), 7h(Weitband)
Standby-Zeit: 75 Stunden
Ladedauer: 10 Stunden
Ladezustand: +5°C bis 40°C

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP20-Gehäuse
Betriebstemperatur: 0 bis 40°C
Relative Luftfeuchtigkeit: 20% - 80%

ZUVERLÄSSIGKEIT

Fallhöhe: 1m
Keypad-Lebensdauer: 40.000 Tastendrucke
Keypad-Abrieb: Standard

KONFORMITÄT

Funk: EN 301 406
EMV: EN 301 489-1, EN 301 489-6
Sicherheit: EN 60950-1; FCC part 15

ZUBEHÖR

Optionale Hülle mit Gürtelclip (Code: WAIR-Basic-8PC)

W-AIR datasheets:

