

W-AIR Basic è il telefono basic, per grandi installazioni.

FUNZIONALITÀ - W-AIR BASIC

- 1,44" 128x128 display
- PRESENCE
- HD wide band audio
- Rubriche integrate
- CAT-iq
- Vivavoce
- Jack cuffia 3.5 mm
- Custodia con aggancio a cintura opzionale



W-AIR Basic

SPECIFICHE TECNICHE - W-AIR BASIC

DECT

Massima potenza di trasmissione:

EU: 250mW (24.0dBm)

US: 100mW (20.0dBm)

Bande di frequenza:

1880 – 1900MHz (EU)

1920 – 1930MHz (US)

Raggio di copertura:

Indoor: 50m

Outdoor: 300m

1 antenna

Crittografia supportata

AUDIO

G722 wideband codec

Vivavoce HD audio

HAC compliant (TIA-1083)

DISPLAY

1,44" 128x128 display ai colori TFT

Multilingua

TASTIERA

21 tasti

2 tasti multifunzione

Tasti ON- e OFF-hook

OPZIONI CUFFIE

3.5mm jack cuffia

Cuffie Wildix compatibili: WHS-MONO, WHS-DUO

Cuffie di terze parti: <https://confluence.wildix.com/x/DASIAQ>

SUONERIA

Controllo volume

Suoneria silenziosa

Avviso regolabile (batteria bassa, copertura bassa)

Modalità vivavoce

FUNZIONALITÀ CALL

Rubriche PBX

Rubrica locale (50 voci)

Ricomposizione; Composizione rapida; Attesa, Avviso seconda chiamata, Conferenza

Fino a 2 canali/ chiamate

PRESTAZIONI BATTERIA

Tempo chiamata: 8 ore (NB), 7 ore (WB)

Tempo standby: 75 ore

Tempo di ricarica: 10 ore

Temperatura di ricarica: +5°C al 40°C

DIMENSIONE E PESO

Dimensioni: 135 x 41 x 25mm

Peso: 108g

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

IP20 housing

Temperatura: 0 al 40°C

Umidità relativa: 20% - 80%

SPECIFICHE DI AFFIDABILITÀ

Altezza di caduta: 1m

Durata funzionamento della tastiera: 40.000 pressioni

Abrasione della tastiera: Standard

CERTIFICAZIONI

Radio: EN 301 406

EMC: EN 301 489-1, EN 301 489-6

Safety: EN 60950-1; FCC part 15

ACCESSORI

Custodia con aggancio a cintura (codice: WAIR-Basic-8PC, bundle di 8 pezzi)

W-AIR datasheets:

