

W-AIR Basic es el teléfono básico para las grandes instalaciones.

CARACTERÍSTICAS - W-AIR BASIC

- Pantalla 1,44" 128x128
- Disponibilidad
- Audio HD banda ancha
- Agendas integradas
- CAT-iq
- Altavoz
- 3.5 mm jack para auriculares
- Funda opcional con enganche para el cinturón



W-AIR Basic

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - W-AIR BASIC

DECT

Potencia de transmisión máxima:

EU: 250mW (24.0dBm)

US: 100mW (20.0dBm)

Bandas de frecuencia:

1880 – 1900MHz (EU)

1920 – 1930MHz (US)

Rango:

Interior: 50m

Exterior: 300m

Una antena

Cifrado compatible

AUDIO

G722 códec banda ancha

Altavoz audio HD

Cumple con especificaciones HAC (TIA-1083)

PANTALLA

Pantalla a color 1,44" 128x128 píxeles TFT

Varios idiomas

TECLADO

21 teclas

2 teclas multifunción

Teclas ON- y OFF-

OPCIONES CASCOS

3.5 mm jack

Cascos compatibles: WHS-MONO, WHS-DUO

Cascos de terceros: <https://confluence.wildix.com/x/DASIAQ>

TIMBRE

Control del volumen

Modo silencio

Alerta ajustable (batería baja, poca cobertura)

Modo manos libres (Altavoz)

CARACTERÍSTICAS DE LLAMADA

Agenda PBX

Agenda Local con 50 entradas

Llamada en Espera, Conferencia, Alternar Llamadas

Hasta 2 canales/llamadas

RENDIMIENTO

Tiempo de conversación: 8h(NB), 7h(WB)

Tiempo de inactividad: 75 horas

Tiempo de carga: 10 horas

Condiciones de carga: +5°C a 40°C

TAMAÑO Y PESO

Tamaño: 135 x 41 x 25mm

Peso: 108g

AMBIENTE

Carcasa grado IP20

Condiciones de funcionamiento: 0 a 40°C

Humedad relativa: 20%-80%

ESPECIFICACIONES DE FIABILIDAD

Altura de caída: 1m

Durabilidad del teclado: 40.000 pulsaciones

Desgaste del teclado: Estándar

HOMOLOGACIONES

Radio: EN 301 406

EMC: EN 301 489-1, EN 301 489-6

Seguridad: EN 60950-1; FCC parte 15

ACCESORIOS

Funda opcional con enganche para el cinturón (código: WAIR-Basic-8PC, paquete de 8 piezas)

W-AIR Ficha Técnica:

