

W-AIR Med ha un rivestimento antibatterico ed è progettato per uso specifico negli ospedali, case di cura e strutture sanitarie.

Nota: il supporto W-AIR Med inizia dalla versione WMS 4.01.

FUNZIONALITÀ - W-AIR MED

- DECT CAT-iq
- Loudspeaker
- Vibrazione
- 2" TFT display (240 x 320)
- PTT (Push-To-Talk)
- Presence
- HD wideband audio
- Pulsante allarme dedicato in cima alle cuffie
- Bluetooth
- IP65 Housing
- Rivestimento antibatterico



W-AIR Med

SPECIFICHE TECNICHE - W-AIR MED

DECT

Massima potenza di trasmissione:

EU: 250mW (24.0dBm)

US: 100mW (20.0dBm)

Frequency bands:

1880 – 1900MHz (EU)

1920 – 1930MHz (US)

Encryption

Due antenne

10 sistemi di registrazione

Range:

Indoor: 50m

Outdoor: 300m

AUDIO

G722 wideband codec

HD audio vivavoce

Riduzione del rumore

HAC compliant (TIA-1083)

Altoparlanti insensibili ai residui metallici

DISPLAY

2" 240x320 pixels 64k TFT display

Multilingua

TASTIERA

28 pulsanti totali

3 pulsanti soft, 3 pulsanti laterali

1 pulsante di allarme sulla parte superiore

Pulsanti ON- e OFF-

OPZIONI CUFFIE

Jack per cuffie di 3.5mm

Cuffie Bluetooth compatibili: WHS-MONO, WHS-DUO, WHS-BT

Cuffie di terze parti: <https://confluence.wildix.com/x/DASIAQ>

SUONERIA

Controllo suoneria e silenzioso

Alert personalizzabili (batteria scarica, bassa copertura)

Modalità handsfree (Loudspeaker)

Vibrator

ALLARME

Pulsante Allarme

FUNZIONALITÀ CALL

Rubrica PBX

Presenza colleghi nella rubrica

Rubrica locale con 250 entrate

Richiama, Chiamata veloce, Chiamata in attesa, Conference call, Call

Swap

PTT (Push to talk)

POWER PERFORMANCE

Autonomia per chiamate: 17h(NB), 12h(WB)

Autonomia Standby: 200 hours

Tempo di ricarica: 6 hours

Condizioni di ricarica: +5°C to 40°C

Battery type: Lith Ion

DIMENSIONE E PESO

Dimensione: 122,4 x 47,6 x 21,7mm

Peso: 95g

ANTIBATTERICO

ISO 22196 (2e Edition)

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Housing: IP65 compliant

Prove Shock

Enhanced ESD: 8kV contatti e16kV condizioni con aria condizionata:

-10 to 55°C

SPECIFICHE DI AFFIDABILITÀ

Altezza di caduta: 2 m sul pavimento di cemento

Prova di caduta: 1000 x 0,5 m

Durata della tastiera: 100.000 presse

Abrasioni tastiera: 75 cicli RCA

ACCESSORI

Belt clip included

W-AIR datasheets:

