

W-AIR Office ist ein DECT-Telefon mit sehr großer Roaming-Reichweite zur Produktivitätssteigerung im Büro.

Hinweis: W-AIR Office wird unterstützt ab WMS 4.01.

FEATURES – W-AIR OFFICE

- DECT CAT-iq
- 2" TFT-Display (240 x 320)
- Anwesenheitsstatus
- Lautsprecher
- Spezielle Alarntaste an der Oberseite des Mobilteils
- HD Breitband Audio
- Robustes Design
- PTT (Push-to-Talk)
- Bluetooth



W-AIR Office

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN – W-AIR OFFICE

DECT

- Maximale Sendeleistung
 - EU: 250mW (24.0dBm)
 - US: 100mW (20.0dBm)
- Frequenzbänder:
 - 1880 – 1900 MHz (EU)
 - 1920 – 1930 MHz (US)
- Verschlüsselung
- Zwei Antennen, schnelle Umschaltung der Antennendiversität
- 10 DECT-Systemregistrierungen
- Reichweite:
 - Innenbereich: 50m
 - Außenbereich: 300m

AUDIO

- G722 Breitband-Codec
- G726 Schmalband-Codec
- HD Audio-Freisprecheinrichtung
- Geräuschreduzierung
- HAC-konform (TIA-1083)
- Lautsprecher unempfindlich gegen Metallspäne

DISPLAY

- 2-Zoll, 240x320 Pixel, 64k TFT-Display
- 3-farbige MWI-LED
- Mehrsprachig

KEYPAD

- 28 Tasten insgesamt (inkl. 5-Wege-Navigationstaste)
- 3 Softkeys, 3 Seitentasten
- 1 Alarntaste an der Oberseite
- Tasten zum Annehmen/Auflegen

HEADSET-OPTIONEN

- 3,5 mm Kopfhörerbuchse
- Kompatible Headsets: WHS-MONO, WHS-DUO, WMS-BT
- Drittanbieter-Headsets: <https://confluence.wildix.com/x/DASIAQ>

KLINGELTÖNE

- 20 polyphone Melodien, 6 Stufen
- Lautstärkeregler, Lautlos-Modus
- Einstellbare Alarme (niedriger Batteriestand, niedriger Signalempfang)
- Freisprechmodus (Lautsprecher)
- Vibrationsmodus

W-AIR datasheets:



ANRUF-FEATURES

- PBX Telefonbuch
- Anwesenheit der Kollegen im Telefonbuch
- Lokales Telefonbuch mit 250 Einträgen
- Wahlwiederholung, Kurzwahl, Anklopfen, Anruf in Warteschleife, Konferenzschaltung, Makeln
- PTT (Push-to-Talk)
- Max 2 Kanäle / gleichzeitige Gespräche

GRÖSSE UND GEWICHT

- Größe: 117 x 46 x 20,7mm
- Gewicht: 86g

LEISTUNGSDATEN

- Gesprächszeit: 17 h (NB), 12 h (WB)
- Standby-Zeit: 200 Stunden
- Ladedauer: 6 Stunden
- Ladetemperatur: +5°C bis 45°C
- Batterietyp: Lithium-Ionen

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

- Gehäuse: IP50 im Bereich des LCD
- Schlagfest
- Verbesserte ESD: 8 kV bei Kontakt und 16 kV in der Luft
- Betriebstemperatur: -10 bis 55°C

ZUVERLÄSSIGKEIT

- Fallhöhe: 2m auf festen Untergrund
- Tumble-Test: 1000 x 0,5m
- Keypad-Lebenszeit: 200.000 Tastenbetätigungen
- Tastaturabrieb: 75 RCA-Zyklen

ZUBEHÖR

- Gürtelclip inklusive