

W-AIR Office es un teléfono DECT con una enorme área de cobertura que mejora la productividad de tu oficina.

Nota: El soporte de W-AIR Office comienza desde WMS 4.01.

CARACTERÍSTICAS - W-AIR OFFICE

- DECT CAT-iq
- Pantalla 2" TFT (240 x 320)
- Disponibilidad
- Altavoz
- Botón de alarma en el auricular
- Audio HD banda ancha
- Diseño robusto
- PTT (push to talk)
- Bluetooth



W-AIR Office

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - W-AIR OFFICE

DECT

Potencia de transmisión máxima:

EU: 250mW (24.0dBm)

US: 100mW (20.0dBm)

Bandas de frecuencia:

1880 – 1900MHz (EU)

1920 – 1930MHz (US)

Cifrado

Dos antenas, rápida cobertura

10 registros de sistema

Rango:

Interior: 50m

Exterior: 300m

AUDIO

G722 códec banda ancha

G726 códec banda estrecha

Altavoz audio HD

Reducción de ruido

Cumple con especificaciones HAC (TIA-1083)

Altavoces sin residuos metálicos

PANTALLA

Pantalla 2" 240x320 píxeles 64k TFT

3 colores MWI LED

Varios idiomas

TECLADO

28 teclas, incluyendo 5 teclas de navegación

3 teclas multifunción, 3 teclas laterales

1 botón de alarma

Teclas ON- y OFF-

OPCIONES CASCOS

3.5 mm jack

Cascos compatibles: WHS-MONO, WHS-DUO, WHS-BT

Cascos de terceros: <https://confluence.wildix.com/x/DASIAQ>

TIMBRE

20 melodías polifónicas, 6 niveles

Control del volumen, modo silencio

Alerta ajustable (batería baja, poca cobertura)

Modo manos libres (Altavoz)

Vibración

W-AIR Ficha Técnica:



CARACTERÍSTICAS DE LLAMADA

Agenda PBX

Disponibilidad de los compañeros en la agenda

Agenda Local con 250 entradas

Rellamada, Llamada Rápida, Llamada en Espera, Conferencia, Alternar Llamadas

PTT (Push to talk)

Máximo 2 canales/llamadas simultáneas

TAMAÑO Y PESO

Tamaño: 117 x 46 x 20.7 mm

Peso: 86 g

RENDIMIENTO

Tiempo de conversación: 17h(NB), 12h(WB)

Tiempo de inactividad: 200 horas

Tiempo de carga: 6 horas

Condiciones de carga: +5°C a 45°C

Tipo de batería: Iones de litio

AMBIENTE

Carcasa: IP50 en área LCD

Resistente a golpes

Protección ESD: 8kV contacto; 16kV aire

Condiciones de funcionamiento: -10 a 55°C

ESPECIFICACIONES DE FIABILIDAD

Altura de caída: 2 m al suelo

Test de caída: 1000 x 0.5 m

Durabilidad teclado: 200.000 pulsaciones

Desgaste del teclado: 75 RCA ciclos

ACCESORIOS

Enganche para el cinturón incluido