

Das W-AIR Med ist antibakteriell beschichtet und wurde speziell für den Einsatz in Krankenhäusern, Pflegeheimen und anderen medizinischen Einrichtungen entwickelt.

FEATURES – W-AIR MED

- DECT CAT-iq
- Lautsprecher
- Vibration
- 2-Zoll-TFT-Display (240 x 320)
- PTT (Push-to-Talk)
- Anwesenheitsstatus
- HD Breitband-Audio
- Alarntaste an der Oberseite des Mobilteils
- Bluetooth
- IP65-Gehäuse
- Robustes Design mit antibakterieller Beschichtung



W-AIR Med

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN – W-AIR MED

DECT

Maximale Sendeleistung:

EU: 250mW (24.0dBm)

US: 100mW (20.0dBm)

Frequenzbänder:

1880 – 1900MHz (EU)

1920 – 1930MHz (US)

Verschlüsselung

Zwei Antennen, schnelle Umschaltung der Antennendiversität

10 DECT-Systemregistrierungen

Reichweite:

Innenbereich: 50m

Außenbereich: 300m

AUDIO

G722 Breitband-Codec

HD-Audio-Freisprecheinrichtung

Geräuschreduzierung

HAC-konform (TIA-1083)

Lautsprecher unempfindlich gegen Metallspäne

DISPLAY

2-Zoll-TFT-Display, 240x320 Pixel, 64k

Mehrsprachig

KEYPAD

28 Tasten insgesamt

3 Softkeys, 3 Seitentasten

1 Alarntaste an der Oberseite

Tasten zum Annehmen/Auflegen

HEADSET-OPTIONEN

3,5mm Kopfhörerbuchse

Kompatible Bluetooth-Headsets: WHS-MONO, WHS-DUO, WMS-BT

Drittanbieter-Headsets: <https://confluence.wildix.com/x/DASIAQ>

KLINGELTÖNE

Lautstärkereglung, Lautlos-Modus

Einstellbare Alarme (niedriger Batteriestand, niedriger Signalempfang)

Freisprechmodus (Lautsprecher)

Vibrationsmodus

ALARME

Alarntaste

ANRUF-FEATURES

PBX-Telefonbuch

Anwesenheit der Kollegen im Telefonbuch

Lokales Telefonbuch mit 250 Einträgen

Wahlwiederholung, Kurzwahl, Anklopfen, Anruf in Warteschleife,

Konferenzschaltung, Makeln

PTT (Push-to-Talk)

LEISTUNGSDATEN

Gesprächszeit: 17h (SM), 12h (BB)

Standby-Zeit: 200 Stunden

Ladedauer: 6 Stunden

Ladetemperatur: +5°C bis 45°C

Batterietyp: Lithium-Ionen

GRÖSSE UND GEWICHT

Größe: 122,4 x 47,6 x 21,7mm

Gewicht: 95g

ANTIBAKTERIELL

ISO 22196 (2. Ausgabe)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Gehäuse: IP65-konform

Schlagfest

Verbesserte ESD: 8kV bei Kontakt und 16kV in der Luft

Betriebstemperatur: -10 to 55°C

ZUVERLÄSSIGKEIT

Fallhöhe: 2m auf festen Untergrund

Tumble-Test: 1000 x 0,5m

Keypad-Lebenszeit: 200.000 Tastenbetätigungen

Tastaturabrieb: 75 RCA-Zyklen

ZUBEHÖR

Gürtelclip inklusive

W-AIR datasheets:

