

W-AIR Office ist ein DECT-Telefon mit sehr großer Roaming-Reichweite zur Produktivitätssteigerung im Büro.

FEATURES – W-AIR OFFICE

- DECT CAT-iq
- 2" TFT-Display (240 x 320)
- Anwesenheitsstatus
- Lautsprecher
- Spezielle Alarntaste an der Oberseite des Mobilteils
- HD Breitband Audio
- Robustes Design
- PTT (Push-to-Talk)
- Bluetooth



W-AIR Office

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN – W-AIR OFFICE

DECT

Maximale Sendeleistung
 EU: 250mW (24.0dBm)
 US: 100mW (20.0dBm)

Frequenzbänder:
 1880 – 1900 MHz (EU)
 1920 – 1930 MHz (US)

Verschlüsselung

Zwei Antennen, schnelle Umschaltung der Antennendiversität

10 DECT-Systemregistrierungen

Reichweite:

Innenbereich: 50m
 Außenbereich: 300m

AUDIO

G722 Breitband-Codec

G726 Schmalband-Codec

HD Audio-Freisprecheinrichtung

Geräuschreduzierung

HAC-konform (TIA-1083)

Lautsprecher unempfindlich gegen Metallspäne

DISPLAY

2-Zoll, 240x320 Pixel, 64k TFT-Display

3-farbige MWI-LED

Mehrsprachig

KEYPAD

28 Tasten insgesamt (inkl. 5-Wege-Navigationstaste)

3 Softkeys, 3 Seitentasten

1 Alarntaste an der Oberseite

Tasten zum Annehmen/Auflegen

HEADSET-OPTIONEN

3,5 mm Kopfhörerbuchse

Kompatible Headsets: WHS-MONO, WHS-DUO, WMS-BT

Drittanbieter-Headsets: <https://confluence.wildix.com/x/DASIAQ>

KLINGELTÖNE

20 polyphone Melodien, 6 Stufen

Lautstärkereglern, Lautlos-Modus

Einstellbare Alarme (niedriger Batteriestand, niedriger Signalempfang)

Freisprechmodus (Lautsprecher)

Vibrationsmodus

W-AIR datasheets:



ANRUF-FEATURES

PBX Telefonbuch

Anwesenheit der Kollegen im Telefonbuch

Lokales Telefonbuch mit 250 Einträgen

Wahlwiederholung, Kurzwahl, Anklopfen, Anruf in Warteschleife, Konferenzschaltung, Makeln

PTT (Push-to-Talk)

Max 2 Kanäle / gleichzeitige Gespräche

GRÖSSE UND GEWICHT

Größe: 117 x 46 x 20,7mm

Gewicht: 86g

LEISTUNGSDATEN

Gesprächszeit: 17 h (NB), 12 h (WB)

Standby-Zeit: 200 Stunden

Ladedauer: 6 Stunden

Ladetemperatur: +5°C bis 45°C

Batterietyp: Lithium-Ionen

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Gehäuse: IP50 im Bereich des LCD

Schlagfest

Verbesserte ESD: 8 kV bei Kontakt und 16 kV in der Luft

Betriebstemperatur: -10 bis 55°C

ZUVERLÄSSIGKEIT

Fallhöhe: 2m auf festen Untergrund

Tumble-Test: 1000 x 0,5m

Keypad-Lebenszeit: 200.000 Tastenbetätigungen

Tastaturabrieb: 75 RCA-Zyklen

ZUBEHÖR

Gürtelclip inklusive